



TECHNISCHER  
KUNDENDIENST



GARANTIE



DE

## TEHA CONNECT SET INTELLIGENTER TORANTRIEB

Mit Zylinderantrieb - Für 2-flügelige Tore  
Ref.114174



24V



FLÜGELTOR



1,75 M JE  
FLÜGEL



150 KG JE FLÜGEL



KOMPATIBEL MIT ALLEN  
ARTEN VON DURCHBRO-  
CHENEN TÖREN



OPTIONAL  
NOTSTROMBATTERIE



KOMPATIBEL MIT  
AVIDSEN HOME

# INHALT

## A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG   | 04 |
| 2 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION | 04 |
| 3 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG             | 05 |
| 4 - RECYCLING                                | 05 |

## B - PRODUKTBESCHREIBUNG

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 - INHALT DES SETS                          | 06 |
| 2 - BENÖTIGTES MATERIAL (NICHT MITGELIEFERT) | 06 |

## C - MONTAGE

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| RISIKOANALYSE                        | 07 |
| 1 - BESEITIGUNG DER RISIKEN          | 08 |
| 2 - EINBAU DER ZYLINDER              | 09 |
| 2.1 - Maximaler Öffnungswinkel       | 10 |
| 3 - EINBAU DES STEUERKASTENS         | 14 |
| 4 - EINBAU DES BLINKLICHTS           | 15 |
| 5 - EINBAU DES SATZES FOTOZELLEN     | 16 |
| 6 - ANSCHLÜSSE                       | 18 |
| 6.1 - Netzversorgung                 | 18 |
| 6.2 - Die Zylinder                   | 19 |
| 6.3 - Blinkleuchte                   | 19 |
| 6.4 - Fotozellen                     | 20 |
| 6.5 - Steuervorrichtungen (optional) | 21 |
| 6.6 - Vernetztes Modul HomeGate      | 21 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 6.7 - Die Ersatzbatterie (optional, Art.-Nr. 114257V) | 22 |
| 6.8 - Das Solarstrom-Set                              | 22 |

## D - INBETRIEBNAHME

---

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 - SCHNITTSTELLE FÜR DIE EINSTELLUNGEN                              | 23 |
| 2 - SCHNELLEINSTELLUNGEN                                             | 23 |
| 2.1 - Einlernvorgang                                                 | 23 |
| 2.2 - Hinzufügen von Fernbedienungen                                 | 24 |
| 2.2.1 - Programmierung mit der Karte                                 | 25 |
| 2.2.2 - Programmierung per Kopie                                     | 25 |
| 2.3 - Löschen aller Fernbedienungen                                  | 25 |
| 3 - ERWEITERTE EINSTELLUNGEN                                         | 25 |
| 3.1 - Menü 1                                                         | 27 |
| 3.1.1 - Betriebsart (automatisches oder halbautomatisches Schließen) | 28 |
| 3.1.2 - Zeitverzögerung (für den Automatikmodus)                     | 28 |
| 3.1.3 - Motorkraft                                                   | 29 |
| 3.1.4 - Geschwindigkeit des Motors                                   | 29 |
| 3.2 - Menü 2                                                         | 29 |
| 3.2.1 - Beschleunigung / Verlangsamung an der Endlage                | 30 |
| 3.2.2 - Fotozellenbetrieb                                            | 30 |
| 3.2.3 - Torart                                                       | 31 |
| 3.2.4 - Anschlagtoleranz                                             | 31 |
| 3.3 - Menü 3                                                         | 32 |
| 3.3.1 - Flügelversatz                                                | 32 |
| 3.3.2 - Vorblinkzeit der Blinkleuchte                                | 32 |



## E - VERWENDUNG

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1 - WARNHINWEISE                                                    | 33 |
| 2 - ÖFFNEN/SCHLIEßEN                                                | 33 |
| 2.1 - Art des Steuerbefehls                                         | 33 |
| 2.2 - Betriebsarten                                                 | 33 |
| 2.2.1 - Betriebsart „halbautomatisches Schließen“                   | 33 |
| 2.2.2 - Betriebsart „automatisches Schließen“                       | 34 |
| 2.2.3 - Modus „kollektiv“                                           | 34 |
| 2.3 - Fotozellen (wenn installiert)                                 | 34 |
| 2.4 - Hinderniserkennung                                            | 35 |
| 2.5 - Manuelle Bewegung                                             | 35 |
| 3 - INBETRIEBNAHME DES VERNETZTEN HOMEGATE-MODULS                   | 36 |
| 3.1. Installation der mobilen Anwendung und Kontoerstellung         | 36 |
| 3.2 - Verbindung der Schaltvorrichtung                              | 37 |
| 4 - VERWENDUNG ÜBER DIE APP                                         | 38 |
| 5 - VERWENDUNG MIT GOOGLE HOME                                      | 39 |
| 5.1. Wenn Sie ein Android-Smartphone mit Google Assistant verwenden | 40 |
| 6 - VERWENDUNG MIT AMAZON ALEXA                                     | 40 |
| 7 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG                                    | 41 |
| 7.1 - Szenario                                                      | 41 |
| 7.2 - Erstellung einer Automatisierung                              | 42 |
| 7.2.1 - Programmierung der Automatisierung „Öffnung Tor“            | 44 |
| 8 - OPTIONALES ZUBEHÖR                                              | 47 |

## F - WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1 - INSTANDHALTUNGSMAßNAHME                    | 48 |
| 2 - BETRIEBSANZEIGEN                           | 48 |
| 2.1 - Übersicht der Ereignisse und Fehlercodes | 49 |
| 2.2 - Manuelle Steuerung                       | 50 |
| 2.3 - Vollständige Neuinitialisierung          | 50 |
| 3 - DEMONTAGE/ZERLEGUNG UND ENTSORGUNG         | 50 |
| 3.1 - Batteriewechsel der Fernbedienung        | 51 |

## G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1 - TECHNISCHE MERKMALE           | 52 |
| 2 - GARANTIE                      | 54 |
| 3 - HILFE UND SUPPORT             | 54 |
| 4 - GERÄTEUMTAUSCH – KUNDENDIENST | 54 |
| 5 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG         | 55 |

## A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

Da wir auf eine kontinuierliche Verbesserung unserer Geräte bedacht sind, behalten wir uns das Recht vor, an ihren technischen, funktionellen oder ästhetischen Eigenschaften Änderungen in Bezug auf ihre Weiterentwicklung vorzunehmen.

Diese Torautomatik sowie das entsprechende Handbuch wurden im Hinblick auf die Automatisierung eines Tors im Einklang mit den geltenden europäischen Normen entwickelt.

### WARNHINWEIS

Wichtige Sicherheitsanweisungen. Eine Torautomatik ist ein Gerät, das bei Menschen, Tieren und Gegenständen Schäden verursachen kann. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anweisungen zu befolgen. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

### 1 - VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen, denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und wenn die Risiken im Zusammenhang mit der Benutzung des Geräts verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Nutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf nur für seinen ursprünglichen Verwendungszweck verwendet werden, d. h. die Motorisierung eines ein- oder zweiflügeligen Tors für eine Fahrzeugdurchfahrt. Jede andere Verwendung wird als gefährlich erachtet.
- Der Steuerbefehl für das Öffnen und Schließen darf nur bei einer umfassenden Sicht auf das Tor erteilt werden. Wenn sich das Tor außerhalb des Sichtfeldes des Benutzers befindet, muss die Installation zwingend durch eine Sicherheitseinrichtung vom Typ Fotozellen gesichert werden und die ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Vorrichtung muss alle sechs Monate kontrolliert werden.
- Alle potentiellen Benutzer müssen mit Hilfe dieses Handbuchs in die Verwendung der Torautomatik eingewiesen werden. Es ist zwingend darauf zu achten, dass keine ungeschulte Person (Kinder) das Tor in Bewegung setzen kann.
- Bevor das Tor in Bewegung gesetzt wird, muss

sichergestellt sein, dass sich niemand im Bewegungsbereich des Tors befindet.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Steuerelementen des Tors spielen. Die Fernbedienungen müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Achten Sie darauf, dass kein natürliches Hindernis (Äste, Steine, hohes Gras ...) die Bewegung des Tors behindert.
- Bedienen Sie das Tor nicht von Hand, solange der Antrieb nicht vom Tor getrennt wurde.

Eine Verwendung, die den Anweisungen in diesem Handbuch zuwiderläuft und zu Schäden führt, kann nicht der Firma Avidsen angelastet werden.

### 2 - VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER INSTALLATION

- Lesen Sie dieses Handbuch vor Beginn der Installation vollständig durch.
- Die Installation der Stromversorgung der Torautomatik muss den Anforderungen der geltenden Normen (insbesondere der Norm NF C 15-100) entsprechen und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Der 230VAC-Netzanschluss muss mit einem geeigneten, den geltenden Normen entsprechenden Leitungsschutzschalter vor Überspannungen geschützt werden.
- Zur Durchführung der elektrischen Anschlüsse müssen die Stromversorgung abgeschaltet (Schutzschalter auf OFF) und die Batterie abgeklemmt sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Quetsch- und Scherrisiko zwischen den beweglichen Teilen des motorisierten Tors und den feststehenden Teilen beim Öffnen/Schließen des Tors vermieden wird oder mit einem entsprechenden Warnhinweis darauf hingewiesen wird.
- Die Antriebsvorrichtung muss auf einem Tor montiert werden, das den Spezifikationen in diesem Handbuch entspricht.
- Das motorisierte Tor darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung (Vorhandensein von Gas, entzündbarem Rauch...) eingebaut werden.
- Der Installateur muss darauf achten, dass der auf der Antriebsvorrichtung angegebene Temperaturbereich dem Standort entspricht.
- Der Draht, der als Antenne dient, muss in der Elektronikbox bleiben.
- Es ist streng verboten, eines der in diesem Set enthaltenden Elemente zu verändern oder ein zusätzliches Element zu verwenden, das in diesem Handbuch nicht empfohlen wird.
- Während der Installation, vor allem aber während der Einstellung der Automatik, muss darauf

**A - SICHERHEITSANWEISUNGEN**

geachtet werden, dass sich zu Beginn und die gesamte Dauer der Einstellung über niemand, auch nicht der Installateur, im Bewegungsbereich des Tors aufhält.

- Die Blinkleuchte ist ein unentbehrliches Sicherheitselement.
- Entspricht die Installation nicht einem der in diesem Handbuch aufgeführten Beispielen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen alle erforderlichen Elemente für eine ordnungsgemäße Installation ohne Risiko einer Beschädigung bereitstellen können.
- Nach der Installation ist sicherzustellen, dass der Mechanismus ordnungsgemäß eingestellt wurde und die Schutzsysteme funktionieren.

Die Firma Avidsen kann nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden, die aufgrund einer Installation entstehen, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entspricht.

**3 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG**

- Vor einem Eingriff an dem motorisierten Tor ist es zwingend erforderlich, alle Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam zu lesen.
- Trennen Sie die Stromversorgung während Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen, insbesondere bei einem automatisch gesteuerten Gerät.
- Jede technische, elektronische oder mechanische Veränderung an der Automatik darf nur mit Genehmigung unserer technischen Abteilung vorgenommen werden; im gegenteiligen Fall erlischt die Garantie sofort.
- Im Pannenfall muss das defekte Teil durch ein Originalteil ersetzt werden, andere Teile sind nicht erlaubt.
- Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Defekte am Tor oder an der Antriebsvorrichtung (siehe Kapitel zur Wartung).
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Geräts führen.

**4 - RECYCLING**

Es ist verboten, Altbatterien mit dem gewöhnlichen Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus mit schädlichen Materialien sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der dazugehörigen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer lokalen Abfallsammelstelle (Sortierwerke für recycelbares Material) zurückgeben. Diese sind zur Rücknahme verpflichtet. Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie könnten von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Es besteht Todesgefahr! Falls dies trotzdem eintreffen sollte, suchen Sie sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, werfen Sie sie nicht ins Feuer und laden Sie sie nicht neu auf. Es besteht Explosionsgefahr!








Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Substanzen, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an die Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie diese über die Getrennsammlung Ihrer Gemeinde.



### B - PRODUKTBESCHREIBUNG



#### 1 - INHALT DES SETS

|                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 x2</b><br>  | <b>2 x1</b><br> | <b>3 x1</b><br> | <b>4 x2</b><br> |
| <b>5 x1</b><br> | <b>6 x2</b><br> | <b>7 x4</b><br> |                                                                                                   |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Zylinder     | <b>4</b> Fernbedienung      |
| <b>2</b> Steuerkasten | <b>5</b> Fotozellen         |
| <b>3</b> Blinkleuchte | <b>6</b> Torbefestigung     |
|                       | <b>7</b> Pfostenbefestigung |

#### 2 - BENÖTIGTES MATERIAL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Die für die Installation benötigten Werkzeuge und Schrauben müssen in gutem Zustand sein und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.



Befestigung der Halterungen an den Pfosten




Befestigung des Schaltkastens am Pfosten



Befestigung der Zylinder am Tor



Befestigung der Blinkleuchte



3 m Kabel  
2 x 1,5mm<sup>2</sup>



10 m Kabel  
2 x 0,5mm<sup>2</sup>

## RISIKOANALYSE

### VORSCHRIFTEN

Die Installation eines motorisierten Tors oder die Nachrüstung eines bestehenden Tors im Rahmen einer Verwendung für „Wohnzwecke“ muss mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 über Bauprodukte übereinstimmen.

Die für die Konformitätsüberprüfung angewandte Norm ist die Norm DIN EN 13241-1, die sich auf die Norm DIN EN 12453 stützt, welche Verfahren und Komponenten zur Nutzungssicherheit von kraftbetätigten Toren festlegt, um die Gefahren für Personen zu senken oder vollständig auszuschalten.

Der Installateur ist verpflichtet, den Endanwender hinreichend am ordnungsgemäßen Betrieb des motorisierten Tors zu schulen und der geschulte Anwender muss dann mit Hilfe dieses Handbuchs andere Personen schulen, die das motorisierte Tor benutzen werden.

In der Norm DIN EN 12453 wird darauf hingewiesen, dass eine Mindestsicherung der Hauptschließkante des Tors von der Art der Benutzung und der Art des Steuerbefehls abhängt, um das Tor in Bewegung zu setzen.

Der Torantrieb ist eine Impulsbedienung, das heißt, das ein einfacher Impuls auf eine der Steuervorrichtungen (Fernbedienung, Schlüsselschalter ...) das Tor in Bewegung setzt.

Dieser Torantrieb ist mit einer Kraftbegrenzungseinrichtung ausgerüstet, die dem Anhang A der Norm EN 12453 im Anwendungsrahmen eines den in diesem Kapitel aufgeführten Spezifikationen entsprechenden Tors entspricht.

Die Spezifikationen der Norm DIN EN 12453 ermöglichen daher die 3 folgenden Einsatzarten sowie die Mindestschutzniveaus:

- **Bedienung durch Impulsauslösung bei einsehbarem Tor**

Mindestschutzniveaus: Nur Kraftbegrenzungseinrichtung.

- **Bedienung durch Impulsauslösung bei nicht einsehbarem Tor**

Mindestschutzniveaus: Kraftbegrenzungseinrichtung sowie 2 Fotozellenpaare zur Sicherung beim Öffnen und Schließen des Tors.

- **Automatiksteuerung (automatisches Schließen)**

Mindestschutzniveaus: Kraftbegrenzungseinrichtung sowie 1 Fotozellenpaar zum Schutz des automatischen Schließvorgangs.

Die Blinkleuchte ist ein unentbehrliches Sicherheitselement.

Die Sicherheitseinrichtungen vom Typ Fotozellen und ihr ordnungsgemäßer Betrieb müssen alle sechs Monate kontrolliert werden.

### SPEZIFIKATIONEN DES ZU MOTORISIERENDEN TORS

Diese Antriebsvorrichtung ermöglicht die Automatisierung von durchbrochenen Flügeltoren mit einer Breite von maximal **1,75 m**, einer Höhe von maximal **2,20 m** und einem Gewicht von maximal **150 kg**.

Diese Maße und Höchstgewichte gelten für ein durchbrochenes Tor und für den Einsatz in einem windschwachen Gebiet. Bei Verwendung in Gebieten mit hohen Windgeschwindigkeiten sollten die zuvor angegebenen Höchstwerte für das zu motorisierende Tor reduziert werden.

### SICHERHEITSPRÜFUNGEN DES TORS

Das motorisierte Tor ist ausschließlich für Privathaushalte bestimmt. Das Tor darf nicht in einer explosiven oder korrosiven Umgebung (Vorhandensein von Gas, entzündbarem Rauch, Dämpfen oder Staub) eingebaut werden.

Das Tor darf nicht mit Verriegelungssystemen ausgerüstet werden (Türöffner, Schloss, Riegel...). Die Torscharniere müssen auf der gleichen unbedingt vertikalen Achse liegen. Die Pfosten, die das Tor tragen, müssen robust und stabil genug sein, um unter dem Gewicht des Tors nicht zu verbiegen (oder zu brechen). Das Tor muss sich ohne Antriebsvorrichtung in einem ordnungsgemäßen mechanischen Zustand befinden. Es muss gut ausbalanciert sein und sich somit störungsfrei und ohne Widerstand öffnen und schließen lassen. Es wird geraten, die Scharniere zu schmieren/fetten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungspunkte der verschiedenen Elemente vor Stoßen geschützt sind, und dass die Oberflächen ausreichend fest sind. Prüfen Sie, dass aus der Struktur des Tors keine Elemente vorstehen. Der Mittelschlag und die seitlichen Anschläge müssen richtig angebracht und gut befestigt sein, um unter der Kraft des motorisierten Tors nicht nachzugeben.

Wenn die Installation keinem der in diesem Handbuch aufgeführten Beispiele entspricht, kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen alle erforderlichen Elemente für eine ordnungsgemäße Installation ohne Risiko einer Beschädigung bereitstellen können. Die Antriebsvorrichtung darf nicht mit einem angetriebenen Teil verwendet werden, zu dem eine Schlupftür gehört.

## C - MONTAGE

### DIE SICHERHEITSREGELN

Die Bewegung eines Tors kann für Personen, Waren und Fahrzeuge, die sich in der Nähe befinden, Gefahrensituationen hervorrufen, die naturgemäß nicht immer durch das Design vermieden werden können.

Die möglichen Risiken hängen vom Zustand des Tors, der Art und Weise des Einsatzes sowie vom Standort der Installation ab.

Nachdem überprüft wurde, dass das mit einem Motor auszurüstende Tor den in diesem Kapitel aufgeführten Vorschriften entspricht, und bevor mit der Installation begonnen wird, ist es unerlässlich, eine Risikoanalyse der Installation durchzuführen, um Gefahrensituationen auszuschalten oder auf solche hinzuweisen, wenn eine Beseitigung nicht möglich ist.

#### 1 - BESEITIGUNG DER RISIKEN


Die Risiken, die durch ein motorisiertes 2-flügeliges Tor entstehen können, sowie die zu ihrer Vermeidung eingesetzten Lösungen sind:

##### An den Nebenschließkanten

Je nach Installation kann es zwischen Torflügel und Pfostenecke zu einem Scherbereich kommen.

Sollte dies der Fall sein, ist es ratsam, diesen Bereich zu entfernen, wobei ein Mindestabstand von 100mm beizubehalten ist. Dies kann entweder durch Versetzen der seitlichen Anschläge oder durch Abschrägen der Pfostenecke oder falls erforderlich beides geschehen. Der Pfosten darf jedoch nicht in seiner Stabilität beeinträchtigt werden.


**Wenn eine solche Maßnahme nicht möglich ist, muss deutlich sichtbar auf damit verbundene Risiken hingewiesen werden.**



##### An den Unterkanten


Je nach Installation kann zwischen der Unterkante des Tors und dem Boden eine Gefahrstelle für den Fuß bzw. die Zehen bestehen. Siehe Abbildung unten.

In diesem Fall ist die Gefahrstelle unbedingt zu beseitigen, indem ein Abstand von mindestens 120mm bzw. maximal 5mm eingehalten wird.



**Zwischen den Torflügeln und den in der Nähe befindlichen feststehenden Bauteilen**

Je nach Einbauort des motorisierten Tors kann es zwischen den geöffneten Torflügeln und den in der Nähe befindlichen festen Bauteilen zu Quetschstellen kommen. Um diese Bereiche zu beseitigen, ist es zwingend erforderlich, einen Sicherheitsabstand von mindestens 500mm zwischen dem in der Nähe befindlichen festen Bauteil und den beweglichen Teilen des motorisierten Tors einzuhalten.


**PRÄVENTION DER SONSTIGEN RISIKEN**

Das Bedienelement eines Schalters ohne Verriegelung muss mit direktem Blick auf das angetriebene Teil, aber von den beweglichen Teilen entfernt angeordnet sein. Sofern es nicht mit einem Schlüssel funktioniert, muss es in einer Höhe von mindestens 1,5 m und für die Öffentlichkeit unzugänglich angebracht werden. Nach der Installation ist sicherzustellen, dass die Teile des Tors nicht auf den Bürgersteig oder eine öffentlich zugängliche Fahrbahn ragen.

**2 - EINBAU DER ZYLINDER**

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden und alle unter dem Punkt „Allgemeine Warnhinweise“ gegebenen Anweisungen beachten.

Stellen Sie vor Beginn der Installation Folgendes sicher:

- Die Risiken sind unter Befolgung der Empfehlungen im Kapitel „Risikoanalyse“ reduziert.
- Die gewünschte Verwendung wurde ordnungsgemäß festgelegt.
- Das Tor entspricht den im Kapitel „Spezifikationen des zu motorisierenden Tors“ aufgeführten Spezifikationen.

*Die einzelnen Schritte der Installation müssen in der richtigen Reihenfolge und gemäß den Anweisungen ausgeführt werden.*

**• Anschläge (nicht mitgeliefert)**

Bei diesem Torantrieb handelt es sich um einen selbsthemmenden Antrieb. Ihr (2-flügeliges) Tor muss unbedingt mit einem Mittelanschlag und seitlichen Anschlägen (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet sein.

Die Anschläge (Mitte und Seiten) müssen das Tor stoppen, ohne es zu verriegeln. Sprich es ist notwendig, alle mechanischen Schlösser (bzw. Schließbleche) und alle umklappbaren Anschläge oder Arretierungen zu entfernen.

### C - MONTAGE


#### 2.1 - MAXIMALER ÖFFNUNGSWINKEL

Die Montage der Zylinder wird vom gewünschten Öffnungswinkel bestimmt, der wiederum von der Distanz D (Abstand zwischen Scharnierachse und Pfosteninnenfläche) abhängt.

##### Normalfall

- Bei  $D < 170\text{ mm}$


Distanz D




Draufsicht

##### Sonderfälle


- Wenn  $D > 150\text{ mm}$  ist und es die Pfostenstruktur erlaubt, müssen Sie die Pfosten so abschrägen, dass  $D'$  höchstens  $150\text{ mm}$  beträgt.



- Bei  $D < 0\text{ mm}$  ist ein ausreichend hoher Keil zu verwenden, damit  $D' 0\text{ mm}$  ist.




Bestimmen Sie den Öffnungswinkel jedes Torflügels gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle. Der Öffnungswinkel der einzelnen Flügel darf unterschiedlich, jedoch nicht kleiner als  $40^\circ$  sein.



Innenseite des Grundstücks  
Draufsicht


| Für eine Öffnung bis | Distanz D (in mm) |
|----------------------|-------------------|
| $90^\circ$           | 0 bis max. 150    |
| $100^\circ$          | 0 bis max. 60     |
| $110^\circ$          | 0 bis max. 30     |
| $120^\circ$          | 0 bis max. 10     |

## Übersicht



## Befestigung der Pfostenbefestigung

Befestigen Sie die Zylinder an einem starren und verstärkten Teil des Tors (z. B. am Rahmen oder an der Querstange). Aus ästhetischen und technischen Gründen ist es ratsam, sie so weit unten wie möglich anzubringen.




Im Folgenden sehen Sie den Einbau des linken Zylinders; für den Einbau des rechten Zylinders gehen Sie unter Beachtung der Symmetrie identisch vor.

- Die Distanz **D** messen, anschließend die entsprechende Distanz **B** der Tabelle entnehmen. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Position der Pfostenbefestigung bestimmen. In der Tabelle ist zudem die Bohrung angegeben, in der der Zylinder an der Befestigung am Tor angebracht wird.

### C - MONTAGE

- Die Höhe der Mitte der Pfostenbefestigung muss mit der Mitte des Torpfostens übereinstimmen, an dem der Zylinder befestigt wird.




Ein Torantrieb wird nach bestimmten Montageabständen installiert, was einen optimalen und sicherer Betrieb gewährleistet.

- Wenn der Torantrieb nicht gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle installiert wird, besteht die Gefahr, dass
- die Torflügel nicht richtig angetrieben werden (geringer Öffnungswinkel, von der Karte erfasste Hinderniserkennung, unregelmäßiger Betrieb usw.),
  - die Torflügel nicht richtig geschlossen bleiben,
  - ein oder mehrere Bestandteile des Antriebs beschädigt werden
  - die in der Norm NF-EN 12453 festgelegten Werte nicht eingehalten und erhebliche Sach- oder Personenschäden verursacht werden.

Jede nicht ordnungsgemäße Installation, die zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder vorzeitigem Verschleiß des Geräts führt, wird von der Garantie nicht abgedeckt.

Die Firma Avidsen leistet keine technische Unterstützung, solange die Installation des Torantriebs nicht den Vorgaben entspricht.



| D (mm) | B (mm) | Winkel max. (°) |
|--------|--------|-----------------|
| 0      | 180    | 120°            |
| 10     | 180    | 120°            |
| 20     | 170    | 110°            |
| 30     | 170    | 110°            |
| 40     | 160    | 100°            |
| 50     | 160    | 100°            |
| 60     | 160    | 100°            |
| 70     | 155    | 95°             |

| D (mm) | B (mm) | Winkel max. (°) |
|--------|--------|-----------------|
| 80     | 155    | 95°             |
| 90     | 155    | 95°             |
| 100    | 150    | 95°             |
| 110    | 145    | 95°             |
| 120    | 140    | 90°             |
| 130    | 130    | 90°             |
| 140    | 130    | 90°             |
| 150    | 125    | 90°             |

Markieren Sie die Position der Bohrungen im Pfosten und achten Sie darauf, dass die Pfostenbefestigung am Ende horizontal montiert ist. Verwenden Sie 10er-Schwellenschrauben oder ein anderes, für das Pfostenmaterial geeignetes Befestigungssystem.


**Achtung, bei laufendem Torantrieb wirken starke Kräfte auf die Pfostenbefestigung ein. Wir empfehlen, mindestens 15 cm lange Gewindestangen einzubetonieren. Bei Metallpfosten empfehlen wir, die Gewindestangen zu schweißen oder durch den Pfosten zu führen und sie mit selbstsichernden Muttern zu sichern.**

**Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachbetrieb.**


Drehen Sie den Zylinder um und vergewissern Sie sich, dass die Schlittenstange etwa 5mm von dem dem

Motor gegenüberliegenden Ende entfernt ist. Ist dies nicht der Fall, bewegen Sie den Schlitten mithilfe einer Batterie 9V LR61. Es ist ebenfalls möglich, die Motoren an die elektronische Karte anzuschließen (siehe Kapitel Anschluss) und den Handbetrieb zu starten, um die Motoren so lange mit Strom zu versorgen, bis der Schlitten am richtigen Platz ist.

**Achtung! Die Durchführung dieses Montageschrittes ist besonders wichtig, da das Tor ansonsten eventuell nicht ganz aufgeht oder nicht richtig schließt!**




### Montage der Zylinderdrehachse an die Pfostenbefestigung



Fügen Sie die Torbefestigung und den Zylinder mithilfe der Flügelschraube zusammen.

#### SCHRITT 1:


Mit angeschlossener 9-V-Batterie den „Schlitten“ bis ans Ende des Zylinders fahren und ihn dann bis auf 0,5 und 1 cm wieder nach vorn bzw. innen bringen.



#### SCHRITT 2:


Schließen Sie das Tor, indem Sie es kräftig gegen den Mittelanschlag drücken. Drehen Sie den Zylinder dann so, dass die zu befestigende Seite der Torbefestigung am Tor anliegt. Die Halterung des Tors mit der Flügelschraube unterhalb des Zylinders zusammenfügen.

**Wichtig:** Die 2 Markierungen müssen sich in der Mitte des starren Teils des Tors befinden, damit der Drehzylinder einwandfrei horizontal ausgerichtet ist.



#### SCHRITT 3:


Die Halterung flach an das Tor anlegen und die Position der Befestigungslöcher kennzeichnen.



#### SCHRITT 4:

Nur die Halterung zur Hand nehmen und sie mit geeigneten Befestigungsmitteln am Tor anbringen.

**Beim Betrieb des Geräts wirken erhebliche Kräfte auf die Torhalterung ein. Um das Abreißen des Torhalterung zu verhindern, verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (Nieten/ Gewindeinsatz oder Durchsteckbolzen)**




#### SCHRITT 5:

Den Zylinder mit der Flügelschraube wieder an der Halterung befestigen.

### 3 - EINBAU DES STEUERKASTENS

Der Steuerkasten muss an dem Pfosten befestigt werden, an den die 230-V-AC-Stromversorgung angeschlossen ist.

- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Antriebs sicherzustellen, darf die Länge der Kabel der Zylinder pro Zylinder 8 m nicht überschreiten. Daher muss der Steuerkasten in einem Abstand von 6 m zu jedem Zylinder befestigt werden.
- Den Steuerkasten an der festgelegten Stelle positionieren und mithilfe von 2 Schrauben befestigen.




#### 4. EINBAU DES BLINKLICHTS


Die Blinkleuchte muss oben auf dem Pfosten, auf dem der Steuerkasten sitzt, befestigt werden und sie muss von innen und außen zu sehen sein. Verwenden Sie nur die im Set enthaltene Blinkleuchte (24 V – 2 W).

Die Blinkleuchte kann mit oder ohne Halterung an der Mauer befestigt werden.

- Entfernen Sie mittels eines Schraubendrehers den durchsichtigen Teil der Blinkleuchte, indem Sie die 2 Schrauben lösen, mit denen der obere Teil der Leuchte befestigt ist.
- Entfernen Sie dann mittels eines Schraubendrehers die Halterung der Blinkleuchte, indem Sie die 2 Schrauben in der Leuchte lösen.
- Befestigen Sie die Halterung der Blinkleuchte an der Mauer (überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die Leuchte direkt an der Mauer befestigen).
- Die Kabel im Blinklicht verlegen und an der LED-Lampe anschließen (korrekte Polung „+“ und „-“ beachten).
- Schrauben Sie die Blinkleuchte auf seine Halterung und schrauben Sie dann den durchsichtigen Teil an.




### C - MONTAGE





#### - EINBAU DES SATZES FOTOZELLEN

##### 1 Satz Fotozellen

- Installieren Sie die Empfänger-Fotozelle (mit dem Hinweis RX auf der Rückseite) an der Torseite, an der auch der Steuerkasten angebracht ist. Die Oberfläche der Pfosten muss ganz glatt sein, um den Infrarotstrahl der Fotozellen ordnungsgemäß auszurichten.
- Positionieren Sie die Fotozellen in gleicher Höhe zum Boden: Sie müssen einwandfrei ausgerichtet sein und parallel zueinander liegen. Der Abstand zwischen Tor-Außenseite und Fotozellen muss zwischen 10 und 15 cm liegen.
- Befestigen Sie die Fotozellen an den Pfosten.







## 2 Satz Fotozellen


Im Rahmen einer Verwendung mit einem nicht einsehbaren Tor, ist es zwingend vorgeschrieben, einen zweiten Satz Fotozellen zu installieren, um das Öffnen des Tors zu verhindern, wenn sich etwas oder jemand (Fahrzeug, Person ...) hinter dem Tor befindet.

- Die Fotozellen müssen ordnungsgemäß ausgerichtet und parallel sein.
- Die Empfänger-Fotozellen (mit dem Hinweis RX auf der Rückseite) müssen an der Torseite, an der sich auch der Steuerkasten befindet, installiert werden.
- Die Fotozellen müssen auf der Grundstück-Innenseite installiert werden. Der Abstand zwischen den Hauptschließkanten des Tors (mit einem Öffnungswinkel von 90°) und den Fotozellen muss zwischen 10 und maximal 15cm liegen.
- Die zur Befestigung der Fotozellen verwendeten Halterungen müssen ordnungsgemäß am Boden befestigt und ausgerichtet sein.
- Die Fotozellen müssen in exakt gleicher Höhe zum Boden angeordnet sein: Diese Höhe muss zwischen 30 und 60cm liegen.



## 6 - ANSCHLÜSSE

- Die Leitungsverlegung muss den geltenden Normen entsprechen (NFC 15-100).
- Entweder wird das Kabel 80cm tief mit rotem Kennzeichnungsgitter oder in einem Kabelkanal verlegt.



### Sicherheitsanweisungen

- Zur Durchführung der elektrischen Anschlüsse muss die Stromversorgung abgeschaltet (Schutzschalter auf OFF) werden
- Diese Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Für die Führung und Befestigung des 230-V-Kabels im Steuerkasten ist es zwingend erforderlich, die im Lieferumfang enthaltene Leitungsveranschaulichung zu verwenden. Befindet sich das Kabel in der Leitungsveranschaulichung, ziehen Sie die äußere Mutter wieder fest, um das Kabel zu arretieren und vor Ausreißen zu sichern.

Auf keinen Fall darf am elektronischen Steuerkasten gebohrt werden (weder für den Kabeldurchgang noch für die Befestigung am Pfosten). Ein solches Vorgehen würde die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und die Garantie zum Erlöschen bringen.


- Entfernen Sie die Transformatorschutzabdeckung.

## 6.1 - ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

### Wichtige Hinweise:

- Die verwendete elektrische Leitung darf nur der Stromversorgung des Torantriebs dienen und muss durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter (mind. 6 A, max. 16 A) und eine Fehlerstromschutzeinrichtung (30 mA) gesichert werden. Sie muss den geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Das 230-V-Stromkabel muss vom Typ HO5RN-F sein.
- Schließen Sie die Stromversorgungsleitungen an und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß in der Klemmleiste gehalten werden.


Nach dem Einziehen des 230 V Kabels in die Kabelführung, die Schutzabdeckung wieder anbringen



## 6.2 - DIE ZYLINDER

Für die Verkabelung der Zylinder verwenden Sie 2x1,5 mm<sup>2</sup> Kabel und wasserdichte Anschlussdosen. Für jeden Motor darf die Kabellänge 8 m nicht überschreiten.


- Öffnung nach innen:



### C - MONTAGE

#### 6.3 - BLINKLEUCHE


- Die Drähte der Blinkleuchte wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt mit der Klemmleiste verbinden und danach die Klemmleiste wieder anschließen.
- Verwenden Sie ein Kabel mit einem Querschnitt von mind. 2x0,5 mm<sup>2</sup>.
- Beachten Sie die Polarität.




#### 6.4 - FOTOZELLEN

- Die abnehmbare Klemmenleiste abtrennen, die Drähte der Fotozellen wie auf der unten stehenden schematischen Darstellung abgebildet an die Klemmenleiste anschließen, danach die Klemmenleiste wieder anschließen.

##### 1 Satz Fotozellen




##### 2 Sätze Fotozellen




## 6.5 - STEUERVORRICHTUNGEN (OPTIONAL)

### Anmerkung:

Bei diesen Steuervorrichtungen muss es sich um normal geöffnete potenzialfreie Kontakte handeln.




## 6.6 - VERNETZTES MODUL HOMEGATE



**Installieren Sie den Magneten, der es möglich macht, die Rückmeldung über den Zustand des Tors in der App zu erhalten.**

- Schließen Sie das Tor
- Installieren Sie den vorverkabelten Magneten auf dem Flügel an der Seite der elektronischen Karte. Installieren Sie den passiven Magneten und achten Sie dabei darauf, einen Abstand von max. 13 mm einzuhalten. Die Magneten dürfen sich nicht berühren.

### C - MONTAGE



#### 6.7 - DIE ERSATZBATTERIE (OPTIONAL Art-Nr. 580293)

Die Ersatzbatterie ist bei Stromunterbrechungen hilfreich. Sie erhält den Betrieb der Antriebsvorrichtung einige Tage aufrecht.

- Schalten Sie die 230-Volt-Stromversorgung aus (Schutzschalter in Position OFF) und schließen Sie die Batterie an die Klemmleiste **BAT** an.
- Schalten Sie die 230-Volt-Stromversorgung wieder an (Schutzschalter in Position ON).
- Die Batterie wird in rund 24 Stunden aufgeladen sein. Führen Sie nach dieser Zeitspanne einen Funktionstest des Tors durch (1 x Öffnen + 1 x Schließen), nachdem Sie die Antriebsvorrichtung vom Stromnetz genommen haben (Schutzschalter in Position OFF).
- Schließen Sie nach diesem Test die Stromversorgung wieder an (Schutzschalter in Position ON). Die Batterie springt bei Stromunterbrechungen ein.

#### 6.8 - SOLARSTROM-SET


**Achtung: Die Motorisierung kann über ein Solar-Set gespeist werden, jedoch ist das vernetzte Modul dann nicht funktionsfähig.**

- Das Solarstrom-Set 24 V und die Notstrombatterie werden am selben Anschluss angeschlossen. Es ist deshalb unmöglich, neben dem Solar-Set (welches bereits über eine Batterie verfügt) noch eine Notstrombatterie anzuschließen.
- Informationen zur Installation sind bitte der Anleitung für das Solarstrom-Set zu entnehmen.
- Wenn ein Solar-Set angeschlossen ist und die Taste „OK“ auf der Elektronikarte gedrückt wird, zeigt die Anzahl der roten leuchtenden LEDs den Ladezustand der Batterie an.

**Achtung:** Die Inbetriebnahme und die Einstellungen müssen von einer qualifizierten Person vorgenommen werden, da die aktiven Teile dieser Anlage zugänglich sind.

## 1 - SCHNITTSTELLE FÜR DIE EINSTELLUNGEN

### LEDs



- **L0** = grüne LED (aus, wenn Karte im Stand-by-Modus)
- **L1 bis L4** = Rote LEDs zur Anzeige von Informationen zu Einstellungen, Ereignissen (bzw. Fehlern) oder zum Zustand der Batterie.

### Tasten

**PROG** = Eingang oder Ausgang der Einstellungs-menüs.

„/„+“ = Auswahl eines Menüelements, Einstellung eines Werts, Navigation in der Ereignisübersicht.

**OK** = Zugang zu den Untermenüs, Validieren einer Einstellung, Anzeige der Batteriespannung oder der Ereignisübersicht, Wechseln in den manuellen Steuerungsmodus.

### Wichtige Hinweise:

- Es ist möglich, ein kurzes Drücken auf eine Taste (Taste weniger als 1 Sekunde drücken) oder ein langes Drücken (Taste 3 Sekunden lang drücken) auszuüben. Wenn es im Folgenden heißt:
- „**appuyer sur le bouton**“ (Auf die Taste drücken), handelt es sich um ein kurzes Drücken (einfacher Impuls) dieser Taste.
- Wenn es heißt „**appui long**“ (Langes Drücken), muss die Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden.
- Im Folgenden wird die Betätigung der Tasten anhand von **MENÜ 0** beschrieben. Es handelt sich um das Anzeigemenü, das sich beispielsweise direkt hinter dem Einschalten befindet, direkt hinter einer Bewegung des Tors (vor dem Umschalten in den Standby-Modus) oder auch wenn die Karte im Standby-Modus ist (in diesem Fall ist die grüne LED L0 aus).
- Um sicher zu gehen, dass Sie sich im **MENÜ 0** der Anzeige befinden, drücken Sie 2- oder 3-mal auf **PROG**, es darf dann lediglich die grüne LED leuchten (nur die grüne LED).

Wenn der Benutzer 15 Sek. lang keine Taste bedient, kehrt das System automatisch zum **MENÜ 0** zurück.

## 2. SCHNELLEINSTELLUNGEN

### 2.1. EINLERNVORGANG

Mit dem Einlernvorgang kann die Karte die Länge des Bewegungsraums des Tors lernen. Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, muss das Tor über feststehende Endanschläge für das Schließen und Öffnen verfügen, um seine Bewegung anzuhalten.

Der Einlernvorgang beginnt mit einem Schließzyklus, sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie den Einlernzyklus durch Betätigen der Taste **OK** stoppen und dann die Anschlüsse des Motors umkehren.

### Ablauf des Einlernvorgangs:

- Die Blinkleuchte wird ausgelöst (1 Blinken pro Sekunde).
- **Phase 0:** Erkennung des Schließanschlags, das Tor schließt sich bis zum Schließanschlag.
- **Phase 1:** Messung der Öffnungslänge, das Tor öffnet sich bis zum Öffnungsanschlag.
- **Phase 2:** Messung der Schließlänge, das Tor schließt sich bis zum Schließanschlag.

### Start des Einlernvorgangs:

- Drücken Sie 2 oder 3 Mal auf **PROG**, die grüne LED müsste leuchten (nur die grüne LED).
- Drücken Sie lang auf die Taste „+“, der Einlernvorgang beginnt.

Nach Abschluss des Einlernvorgangs können Sie Ihren Torantrieb verwenden.

Wenn der Einlernvorgang angehalten wurde, nehmen Sie bitte die untenstehende Tabelle zu Hilfe. Lösen Sie das Problem mithilfe der Tabelle und starten Sie den Einlernvorgang erneut.

Wenn Sie die Parameter Ihrer Antriebsvorrichtung ändern möchten, beziehen Sie sich auf den Abschnitt „**RÉGLAGES AVANCES**“ (ERWEITERTE EINSTELLUNGEN).

### D - INBETRIEBNAHME

Um mögliche Probleme zu diagnostizieren, hier die Liste der Codes und ihre Bedeutung:

○ : LED **aus**

● : LED **leuchtet**

◐ : LED **blinkt**

Es gibt zwei Codearten: Fehler (F) oder Information (I). Achtung, ein Fehler bedarf der Handlung des Installateurs, der das Problem der Automatik beheben muss.

| LED |    |    |    | Beschreibung                                                                                                                 |
|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 0 hat der Torflügel M1 den Anschlag nach 60s Schließzeit nicht erreicht, Kupplung oder Kabelquerschnitt zu schwach? |
| ○   | ○  | ○  | ●  |                                                                                                                              |
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 0 hat der Torflügel M2 den Anschlag nach 60s Schließzeit nicht erreicht, Kupplung oder Kabelquerschnitt zu schwach? |
| ○   | ●  | ○  | ○  |                                                                                                                              |
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 0 wurde der Motor M1 nicht erkannt (nicht/falsch angeschlossen?).                                                   |
| ○   | ●  | ●  | ●  |                                                                                                                              |
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 0 wurde der Motor M2 nicht erkannt (nicht/falsch angeschlossen?).                                                   |
| ●   | ○  | ○  | ○  |                                                                                                                              |
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 hat der Motor M1 den Anschlag in weniger als 3s Öffnungszeit angelaufen, Geschwindigkeit reduzieren.              |
| ●   | ○  | ○  | ●  |                                                                                                                              |
| L1  | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 hat der Motor M2 den Anschlag in weniger als 3s Öffnungszeit angelaufen, Geschwindigkeit reduzieren.              |
| ●   | ○  | ●  | ○  |                                                                                                                              |

|    |    |    |    |                                                                                                                         |
|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 hat der Torflügel M1 den Anschlag nach 60s Öffnungszeit erreicht, Kabelquerschnitt zu gering?                |
| ●  | ○  | ●  | ●  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 hat der Torflügel M2 den Anschlag nach 60s Öffnungszeit nicht gefunden, Kabelquerschnitt zu schwach?         |
| ●  | ●  | ○  | ○  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 wurde der Motor M1 nicht erkannt (Wackelkontakt/Problem mit der Elektronikarte?) Motoranschlüsse überprüfen. |
| ●  | ●  | ○  | ●  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 wurde der Motor M2 nicht erkannt (Wackelkontakt/Problem mit der Elektronikarte?) Motoranschlüsse überprüfen. |
| ●  | ●  | ●  | ○  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 (Öffnen), M1 wird nicht erkannt. <b>Hinweis 1.</b>                                                           |
| ○  | ●  | ●  | ●  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 1 (Öffnen), M2 wird nicht erkannt. <b>Hinweis 1.</b>                                                           |
| ●  | ○  | ○  | ○  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 2 (Schließen), M1 wird nicht erkannt. <b>Hinweis 2.</b>                                                        |
| ●  | ○  | ○  | ●  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | In Phase 2 (Schließen), M2 wird nicht erkannt. <b>Hinweis 2.</b>                                                        |
| ●  | ○  | ●  | ○  |                                                                                                                         |
| L1 | L2 | L3 | L4 | Der Einlernvorgang wurde vom Benutzer unterbrochen.                                                                     |
| ●  | ○  | ●  | ●  |                                                                                                                         |

#### 2.2. HINZUFÜGEN DER FERNBEDIENUNGEN

Es ist möglich, die vollständige oder teilweise

(Fußgängerdurchgang) Öffnung des Tors zu steuern. Auf einer Fernbedienung ist es möglich, festzulegen, welche Taste der Steuerung des Tors und welche Taste der Steuerung des Fußgängerdurchgangs dient.

### 2.2.1. PROGRAMMIERUNG MIT DER KARTE

#### Programmierung einer Taste für den Steuerbefehl VOLLSTÄNDIGE ÖFFNUNG:

- Drücken Sie 2 oder 3 Mal auf PROG, die grüne LED muss leuchten (nur die grüne LED).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf „-“, L1 leuchtet.
- Auf OK drücken, L1 und L4 leuchten abwechselnd auf.
- Drücken Sie während des Blinkens der LED auf die Taste der Fernbedienung, die gespeichert werden soll.
- Die roten LEDs leuchten 1 Sekunde lang auf (die Speicherung war erfolgreich).

Wenn die roten LEDs erlöschen, ohne geblinkt zu haben, bedeutet dies, dass das System länger als 10 Sekunden auf eine Bestätigung gewartet hat. Fangen Sie mit der Programmierung wieder von vorne an.

#### Programmierung einer Taste für den Steuerbefehl TEILÖFFNUNG:

- Drücken Sie 2 oder 3 Mal auf PROG, die grüne LED müsste leuchten (nur die grüne LED)
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf „-“, L1 leuchtet.
- Drücken Sie auf „+“, L1 erlischt, L2 leuchtet.
- Auf OK drücken, L1 und L4 leuchten abwechselnd auf.
- Drücken Sie während des Blinkens der LED auf die Taste der Fernbedienung, die gespeichert werden soll.
- Die roten LEDs leuchten 1 Sekunde lang auf (die Speicherung war erfolgreich).

Wenn die roten LEDs erlöschen, ohne geblinkt zu haben, bedeutet dies, dass das System länger als 10 Sekunden auf eine Bestätigung gewartet hat. Fangen Sie mit der Programmierung wieder von vorne an.

### 2.2.2. PROGRAMMIERUNG PER KOPIE

Es ist möglich, anhand einer bereits gespeicherten Fernbedienung andere Fernbedienungen einzuspeichern (Funktion „Kopie“).

**Für jede neue Fernbedienung, die gespeichert werden soll, muss wie folgt vorgegangen**

**werden**

- **Sich in die Nähe des Motors begeben.**
- Drücken Sie gleichzeitig auf die beiden Tasten unten auf der bereits eingespeicherten Fernbedienung, bis die Blinkleuchte leuchtet (ca. 6 Sekunden).
- Drücken Sie auf die Taste der neu einzuspeichernden Fernbedienung, die die Blinkleuchte blinkt 3-mal auf, um die neue Fernbedienung zu bestätigen.

Die neue Fernbedienung ist jetzt eingespeichert (die Tasten werden die gleichen Funktionen wie die ursprüngliche Fernbedienung haben).

### 2.3. LÖSCHEN ALLER FERNBEDIENUNGEN

#### Um die Programmierung aller eingelernten Tasten der Fernbedienung zu löschen, bitte wie folgt vorgehen

- Drücken Sie 2- oder 3-mal auf **PROG**, die grüne LED muss leuchten (nur die grüne LED).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf „-“, L1 leuchtet.
- 2-mal auf „+“ drücken, L1 erlischt und L3 leuchtet auf.
- Auf **OK** drücken, die 4 roten LEDs leuchten.
- 3 Sekunden lang auf **OK** drücken, alle LEDs erlöschen und leuchten wieder auf, um den Vorgang zu bestätigen.

Alle Fernbedienungen sind aus dem Speicher gelöscht.

### 3. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

In diesem Teil widmen wir uns den erweiterten Einstellungen. Nachstehend die Liste der möglichen Einstellungen:

#### • MENÜ 1

- Betriebsart (automatisches oder halbautomatisches Schließen)
- Zeitverzögerung (für den Automatikmodus)
- Motorkraft
- Motorgeschwindigkeit

#### • MENÜ 2


- Beschleunigung / Verlangsamung an der Endlage
- Modus der Fotozellen
- Torart
- Anschlagtoleranzen

#### • MENÜ 3

- Verzögerung Schließung
- Vorblinkzeit der Blinkleuchte


### D - INBETRIEBNAHME

Nach jeder neuen Kraft-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinstellung muss ein neuer Einlernvorgang gestartet werden



3.1. MENÜ 1

Für den Zugang zum Menü 1 drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste **PROG**, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet auf.



\* Diese Änderung erfordert einen neuen Einlernvorgang

## D - INBETRIEBNAHME

### 3.1.1. BETRIEBSART (AUTOMATISCHES ODER HALBAUTOMATISCHES SCHLIESSEN)

Diese Torautomatik besitzt 3 Betriebsarten.

#### Halbautomatische Betriebsart (Modus 1, LED 1 leuchtet) (werkseitig)

- Tor geschlossen > ein Impuls auf die Torsteuerung (vollständig oder teilweise) öffnet das Tor.
- Tor geöffnet > ein Impuls auf die Torsteuerung (vollständig oder teilweise) schließt das Tor.

Während das Tor in Bewegung ist, ist es möglich, es mit Drücken auf einen Steuerbefehl (Tor- oder Fußgängeröffnung) zu stoppen.

Bei erneutem Drücken auf die Torsteuerung fährt das Tor in die entgegengesetzte Richtung.

#### Betriebsart automatisches Schließen (Modus 2, LED 1 und 2 leuchten)

In dieser Betriebsart müssen die Fotozellen angeschlossen werden und funktionstüchtig sein.

- Tor geschlossen -> ein Impuls auf die Torsteuerung (vollständige oder teilweise Öffnung) öffnet das Tor, das Tor bleibt eine Zeit lang geöffnet (Dauer einstellbar, siehe „Zeitverzögerung“), dann wird es automatisch geschlossen.
- Während der Zeitverzögerung ist es möglich, das automatische Schließen durch Drücken auf einen Steuerbefehl (vollständig oder teilweise) abbrechen. Das Tor bleibt geöffnet, man muss dann auf den Steuerbefehl drücken, um das Tor zu schließen.
- Während das Tor in Bewegung ist, ist es möglich, es mit Drücken auf einen Steuerbefehl (vollständig oder teilweise) zu stoppen.
- Ein erneutes Drücken auf einen Steuerbefehl und das Tor fährt in die entgegengesetzte Richtung.

#### Kollektive Betriebsart (Modus 3, LED 1, 2 und 3 leuchten)

Dieser Modus wird für ein Tor mit kollektivem Zugang verwendet. In dieser Betriebsart müssen die Fotozellen angeschlossen werden und funktionstüchtig sein.

- Tor geschlossen > Ein Impuls auf die Torsteuerung öffnet das Tor, das Tor bleibt eine Zeit lang geöffnet (Dauer einstellbar, siehe „Zeitverzögerung“), dann schließt es sich automatisch wieder.

#### Unterschied zur Betriebsart automatisches Schließen:

- Wenn man während des Öffnungsvorgangs

auf einen Steuerbefehl drückt, wird dieser nicht berücksichtigt.

- Wenn man während der Zeitverzögerung auf einen Steuerbefehl drückt, wird das automatische Schließen nicht abgebrochen, sondern die Zeitverzögerung beginnt bei 0.
- Wenn man während des Schließvorgangs auf einen Steuerbefehl drückt, wird das Tor angehalten, wieder geöffnet und die Zeitverzögerung des automatischen Schließvorgangs startet.

**Achtung: Es kann nur der vollständige Öffnungsvorgang gesteuert werden, die Teilöffnung funktioniert nicht.**

#### Um die Betriebsart auszuwählen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 2- oder 3-mal auf **PROG**, die grüne LED muss leuchten (nur die grüne LED).
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- Drücken Sie auf **OK**, die Anzahl an LEDs, die leuchten, gibt den bereits eingestellten Betriebsmodus an (werkseitig Modus 1).
- Um die Betriebsart zu ändern, verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, validieren Sie dann mit der Taste **OK**.

**Achtung: Laut Vorschriften müssen Fotozellen zur Sicherung des Durchgangs während einer automatischen Schließbewegung installiert werden.**

### 3.1.2. ZEITVERZÖGERUNG (FÜR DEN AUTOMATIKMODUS)

Die Zeitverzögerung ist die Zeit, während der das Tor geöffnet bleibt, bevor es sich automatisch schließt (wenn der automatische Schließvorgang aktiviert ist).

Um diesen Wert einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 2- oder 3-mal auf **PROG**, die grüne LED muss leuchten (nur die grüne LED).
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 1-mal auf „+“ drücken, anstelle von L1 leuchtet L2.
- Auf **OK** drücken, die Anzahl leuchtender LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.
- Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um diesen Wert zu ändern (siehe Tabelle unten).
- Auf **OK** drücken, um diesen Wert zu validieren, alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.

Diese Zeitverzögerung lässt sich auf eine Dauer zwischen 15 und 90 Sekunden in Intervallen von 15 Sekunden einstellen wie in der Tabelle unten definiert (auf 30 Sekunden voreingestellt).

|                 |      |
|-----------------|------|
| L1○ L2○ L3○ L4○ | 15 s |
| L1● L2○ L3○ L4○ | 30 s |
| L1● L2● L3○ L4○ | 45 s |
| L1● L2● L3● L4○ | 60 s |
| L1● L2● L3● L4● | 90 s |

### 3.1.3. MOTORKRAFT

Dieses System steuert die Kraft der Motoren, indem es deren maximale Stromaufnahme erfasst. Das heißt, wenn ein Hindernis einen gewissen Druck auf den Torflügel ausübt, übersteigt der Motorstrom den Erfassungswert und das Tor stoppt. In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, diese Einstellung zu ändern.

Die Kraft ist von 0 bis 4 einstellbar und werkseitig auf 3 voreingestellt.

Wenn es sich jedoch um ein vollflächiges Tor handelt und die Kraft nicht ausreichend bemessen ist, kann schon eine Windböe zum Stoppen eines oder beider Flügel führen.

- In diesem Fall muss die Kraft auf 4 erhöht werden.
- Weist das Tor hingegen eine eher leichte Struktur auf und bietet dem Wind keine Angriffsfläche, ist es ratsam, die Kraft zu reduzieren.

#### Hinweis

Um den Anforderungen der Norm EN 12453 Rechnung zu tragen, kann es notwendig werden, die Motorkraft zu ändern.

#### Um die Motorkraft einzustellen, bitte wie folgt vorgehen

- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 2-mal auf „+“ drücken, anstelle von L1 leuchtet L3.
- Auf **OK** drücken, die Anzahl leuchtender LEDs gibt den Wert der eingestellten Kraft an.
- Verwenden Sie die Tasten „-“ und „+“, um die Motorkraft zu ändern und validieren Sie mit der Taste **OK**, alle LEDs leuchten auf und erlöschen,

um den Vorgang zu bestätigen.

**ACHTUNG:** Wenn die Krafteinstellung verändert wird, muss unbedingt ein neuer Einlernvorgang durchgeführt werden.

### 3.1.4. MOTORGESCHWINDIGKEIT

Es ist möglich, die Geschwindigkeit auf einen Wert zwischen 0 und 4 einzustellen. Die Geschwindigkeit ist werkseitig auf 3 voreingestellt. Sollte sich das Tor zu schnell bewegen, kann es erforderlich sein, die Geschwindigkeit zu reduzieren.

#### Um die Geschwindigkeit einzustellen, bitte wie folgt vorgehen

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **PROG**, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- Drücken Sie 3-mal auf „+“, anstelle von L1 leuchtet L4.
- Drücken Sie auf **OK**, die Anzahl leuchtender LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.
- Verwenden Sie die Tasten „-“ und „+“, um diesen Wert zu ändern.
- Drücken Sie auf **OK**, um diesen Wert zu validieren, alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.


**ACHTUNG:** Wenn die Geschwindigkeitseinstellung verändert wird, muss unbedingt ein neuer Einlernvorgang durchgeführt werden.

### 3.2. MENÜ 2

Zugang zum Menü 2

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste **PROG** L0 blinkt 1 Mal und L1 leuchtet.
- Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang auf die Taste **PROG**, L0 blinkt 2-mal und L1 bleibt an.

## D - INBETRIEBNAHME



### 3.2.1. BESCHLEUNIGUNG / VERLANGSAMUNG AN DER ENDLAGE

Es ist möglich, die Beschleunigung beim Start der Torflügel auf einen Wert zwischen 0 und 4 einzustellen. Je höher dieser Wert ist, desto länger dauert es, bis das Tor seine Nenndrehzahl erreicht. Werkseitig liegt der Wert bei 3, was einer Startzeit von rund 4 Sekunden entspricht. Es kann vorteilhaft sein, die Beschleunigung für einen sanfteren Start zu verringern.

#### Um die Beschleunigung einzustellen, bitte wie folgt vorgehen

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf PROG, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf PROG, L0 blinkt 2-mal.
- Drücken Sie auf OK, die Anzahl leuchtender LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.
- Verwenden Sie die Tasten „-“ und „+“, um diesen Wert zu ändern.
- Drücken Sie auf OK, um diesen Wert zu validieren, alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.


**ACHTUNG:** Wenn die Einstellung der Beschleunigung verändert wird, muss unbedingt ein neuer Einlernvorgang durchgeführt werden.

### 3.2.2. MODUS DER FOTOZELLEN

Die Fotozellen sind während des Schließens der Torflügel aktiv, da sie sind zwischen den Pfosten (Paar 1) angeordnet sind, um den

sicheren Durchgang zwischen den Torflügeln zu gewährleisten.

Die Installation eines zweiten Satzes Fotozellen ist zweckdienlich, um den Laufbereich des Tors sowohl während des Schließens als auch vor dem Öffnen vollständig abzusichern:



In diesem Fall muss das System also vor dem Öffnen der Torflügel prüfen, dass der Infrarotstrahl nicht unterbrochen ist. Standardmäßig überprüft man die Fotozellen jedoch nur während des Schließvorgangs.

#### Um die Fotozellen zu Beginn des Öffnens zu aktivieren oder zu deaktivieren, bitte wie folgt vorgehen

- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 2-mal.

- 1-mal auf „+“ drücken, anstelle von L1 leuchtet L2.
- Auf **OK** drücken.
- L1 leuchtet nicht = die Fotozellen sind zu Beginn des Öffnens inaktiv; auf „+“ drücken, um sie zu aktivieren, anschließend mit **OK** validieren; alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.
- L1 leuchtet = die Fotozellen sind zu Beginn des Öffnens aktiv; auf „-“ drücken, um sie zu deaktivieren, anschließend mit **OK** validieren; alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.

### 3.2.3. TORART

Um die Elektronikarte an einem einflügeligen Tor zu betreiben, muss diese Einstellung geändert werden. Werkseitig ist dieser Wert auf 0 voreingestellt (2-flügeliger Betrieb).

Außerdem ist der Ausgang des Motors, der im Schlupftür-Modus aktiv bleibt, M1 (nicht zu verwechseln mit der Funktion Fußgängerdurchgang).

#### Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, bitte wie folgt vorgehen

- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 2-mal.
- 2-mal auf „+“ drücken, anstelle von L1 leuchtet L3.
- Auf **OK** drücken.
- L1 leuchtet nicht = der Tormodus ist aktiv; auf „+“ drücken, um den Schlupftür-Modus zu aktivieren, anschließend mit **OK** validieren; alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.
- L1 leuchtet = der Schlupftür-Modus ist aktiv; auf „-“ drücken, um den Tor-Modus zu aktivieren, anschließend mit **OK** validieren; alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.

**Wenn diese Einstellung verändert wird, ist ein Einlernvorgang erforderlich.**

### 3.2.4. ANSCHLAGTOLERANZEN

Während des Einlernvorgangs wird das System auf den Laufweg jedes Torflügels eingelernt, damit es erkennt, ob ein Torflügel anhält, weil er am Anschlag ist oder weil er auf ein Hindernis stößt. Das System geht nämlich davon aus, dass ein sich bewegender Torflügel, der langsamer wird, obwohl er noch mehr als einen bestimmten Weganteil

zurückzulegen hat, gegen ein Hindernis läuft. Muss der Torflügel weniger als diesen Weganteil zurücklegen und wird langsamer, geht das System davon aus, dass der Torflügel seinen Anschlag erreicht hat. Standardmäßig beträgt dieser Anteil 3%.

Die Genauigkeit des Systems wird jedoch von vielen Parametern wie bspw. Temperatur, Motorqualität, Motorkabeltyp, Nachgiebigkeit und Gewicht des Tors u.v.m. bestimmt. Es kann daher passieren, dass die Genauigkeit des Wegmesssystems nicht gut genug ist, um mit dieser Standardtoleranz zu funktionieren. In diesem Fall meint das System ein Hindernis zu erkennen, wenn die Torflügel ihren normalen Anschlag erreichen. Sollte es (nachdem geprüft wurde, dass die Öffnungs- und Schließendanschläge stabil sind) dazu kommen, muss die Toleranz in Bezug auf die Hinderniserkennung erhöht werden.


#### Um die Toleranz einzustellen, bitte wie folgt vorgehen

- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 2-mal.
- Drücken Sie 3 Mal auf „+“, L4 leuchtet anstelle von L1.
- Auf **OK** drücken, die Anzahl leuchtender LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.
- Verwenden Sie die Tasten „-“ und „+“, um diesen Wert zu ändern. Je höher dieser Wert, desto höher die Toleranz („geringeres Risiko einer Hinderniserkennung am Anschlag“).
- Auf **OK** drücken, um diesen Wert zu validieren, alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.

**Wenn diese Einstellung verändert wird, ist ein Einlernvorgang erforderlich.**

## D - INBETRIEBNAHME

### 3.3. - MENÜ 3



#### 3.3.1. VERZÖGERUNG SCHLIESSUNG

In geschlossenem Zustand überlappt in der Regel ein Torflügel den anderen. Gesteuert wird dieser Flügel von dem am Ausgang M1 der Elektronikarte angeschlossenen Motor. Um zu gewährleisten, dass sich die Flügel in der richtigen Reihenfolge schließen, sorgt das System dafür, dass der Torflügel des Motors M2 den Anschlag 2,5 Sekunden vor dem Torflügel des Motors M1 erreicht. Besitzt das Tor eine geschlossene Fläche und ist Windlasten ausgesetzt, kann es vorkommen, dass der Torflügel M2 in seiner Schließbewegung vom Wind gebremst wird, während die Schließbewegung des Torflügels M1 vom Wind unterstützt wird. In diesem Fall kann Torflügel M1 Torflügel M2 überholen, sodass sich die Torflügel in der falschen Reihenfolge schließen. Falls dies passiert, besteht die Möglichkeit, die Verzögerungszeit zwischen den Torflügeln beim Schließen zu erhöhen.

**Um die Zeit zu verstellen, bitte wie folgt vorgehen**

- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 2-mal.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 3-mal.

- Auf **OK** drücken, die Anzahl leuchtender LEDs gibt dann den eingestellten Wert an.
- Verwenden Sie die Tasten „-“ und „+“, um diesen Wert zu ändern (siehe Tabelle unten).
- Auf **OK** drücken, um diesen Wert zu validieren, alle LEDs leuchten auf und erlöschen wieder, um den Vorgang zu bestätigen.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| L1○ L2○ L3○ L4○ | 2.5 s (par défaut) |
| L1● L2○ L3○ L4○ | 3 s                |
| L1● L2● L3○ L4○ | 3.5 s              |
| L1● L2● L3● L4○ | 4 s                |
| L1● L2● L3● L4● | 4.5 s              |

**Anmerkung:** Beim Öffnen gibt es ebenfalls eine Verzögerungszeit zwischen den Flügeln, aber diese Zeit ist nicht verstellbar und auf 2,5 Sekunden festgelegt.

#### 3.3.2 - VORBLINKZEIT DER BLINKLEUCHTE

**Die Blinkleuchte ist ein wichtiges Sicherheitselement.** Es wird in Betrieb genommen, sobald die Elektronikarte einen Bewegungsbefehl empfängt. Das Tor setzt sich rund eine Sekunde nach Eingang eines Steuerbefehls in Bewegung.

In einigen Verwendungsfällen ist es wünschenswert, dass die Zeitspanne zwischen dem Empfang eines Bewegungsbefehls und dem Beginn der Bewegung größer ist. Es ist möglich, diese Zeitspanne auf 3 Sekunden auszudehnen.

**Um die Vorblickzeit auszuwählen, bitte wie folgt vorgehen**

- Drücken Sie 2- oder 3-mal auf **PROG**, die grüne LED muss leuchten (nur die grüne LED).
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 1-mal und L1 leuchtet.
- 3 Sekunden lang auf **PROG** drücken, L0 blinkt 2-mal.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **PROG**.
- 1-mal auf „+“ drücken, anstelle von L1 leuchtet L2.
- Auf **OK** drücken.
- Wenn L1 erloschen ist, liegt die Vorblickzeit bei 1 Sekunde, drücken Sie auf „+“, um die Vorblickzeit auf 3 Sekunden zu verlängern, drücken Sie dann zum Validieren auf **OK**.
- Wenn L1 leuchtet, liegt die Vorblickzeit bei 3 Sekunden, drücken Sie auf „-“, um die Vorblickzeit auf 1 Sekunde herabzusetzen, drücken Sie dann zum Validieren auf **OK**.

## 1 - WARNHINWEISE

Eine Torautomatik ist ein Gerät, das bei Menschen, Tieren und Gegenständen Schäden verursachen kann. Unsere Automatik sowie die dazugehörigen Installations- und Benutzerhandbücher wurden so entwickelt, dass alle

Gefahrensituationen verhindert werden.

Eine Installation oder eine Verwendung, die den Anweisungen in diesem Handbuch zuwiderläuft und zu Schäden führt, kann nicht der Firma Avidsen angelastet werden.

Es ist wichtig, aufmerksam die Anweisungen zu lesen, bevor Sie Ihr motorisiertes Tor einsetzen und diese Anweisungen für eine spätere Einsichtnahme aufzubewahren.

### Allgemeine Sicherheitsauflagen

- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (hierzu zählen auch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen benutzt zu werden, denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, es sei denn, sie werden dabei durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder sind zuvor von einer solchen in die Benutzung des Gerätes eingewiesen worden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Alle potenziellen Benutzer müssen anhand der vorliegenden Bedienungsanleitung in der Verwendung der Torautomatik geschult werden.
- Es ist zwingend darauf zu achten, dass keine ungeschulten Personen (Kinder) das Tor mittels ortsfester oder tragbarer Steuereinrichtungen (Schlüsselschalter, Fernbedienung) in Bewegung setzen können.
- Kinder müssen daran gehindert werden, mit dem Tor oder in dessen Nähe zu spielen.
- Das sich bewegende Tor darf außer mit einer Steuervorrichtung oder einem Not-Aus nicht absichtlich angehalten werden.
- Es ist darauf zu achten, dass kein natürliches Hindernis (Äste, Steine, hohes Gras ...) die Bewegung des Tors behindert.
- Das Tor darf nicht von Hand betätigt werden, solange die Motoren nicht demontiert sind.
- Bevor das Tor in Bewegung gesetzt wird, muss sichergestellt werden, dass sich niemand im Bewegungsbereich des Tors befindet (Kinder, Fahrzeuge ...).
- Im Falle einer Fehlfunktion müssen Sie die Zylinder von den Torbefestigungen lösen, um den Durchgang zu ermöglichen und Ihren Installateur kontaktieren. Keinesfalls selbst am

Gerät herumhantieren.

- Ohne Absprache mit dem Installateur dürfen keine Anlagenbauteile verändert oder hinzugefügt werden.

## 2 - ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Die Steuerung des Tors kann über eine programmierte Fernbedienung, eine drahtlose programmierte Codetastatur oder eine drahtgebundene Steuervorrichtung erfolgen.

### 2.1 - ART DES STEUERBEFEHLS

Es gibt zwei Arten von Steuerbefehlen, um das Tor zu bedienen.

#### Torsteuerung



#### Fußgänger(durchgangs)steuerung (nur per Funk)



- Die Torsteuerung ermöglicht das Öffnen, Anhalten und Schließen beider Torflügel.
- Die Fußgängersteuerung ermöglicht das Öffnen, Anhalten und Schließen des vom Motor M1 angetriebenen Torflügels.
- Mit der Fußgängersteuerung ist es außerdem möglich, das Anhalten beider Torflügel zu steuern.
- Die Fußgängersteuerung lässt es nicht zu, den Schließvorgang von M1 zu starten, solange M2 nicht vollständig geschlossen ist.
- Wird die Fußgängersteuerung benutzt, sind die automatische Schließung und die Fotozellen nicht aktiv.
- Die Fußgängersteuerung ist im Modus „kollektiv“ nicht verfügbar.

### 2.2 - BETRIEBSARTEN

Die Betriebsart wird gemäß den Anweisungen im Absatz „Betriebsart“ eingestellt.

#### 2.2.1 - BETRIEBSART „HALBAUTOMATISCHES SCHLIESSEN“

Beschreibung des Betriebs ab der Stellung des geschlossenen Tors:

## E - VERWENDUNG

### Zur Öffnung des Tors

- Die Torsteuerung betätigen.
- Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).
- 1 Sekunde später, beginnt sich der Torflügel M1 zu öffnen.
- 2,5 Sekunden später, beginnt sich der Torflügel M2 zu öffnen.
- Beide Torflügel öffnen sich bis zu ihrem jeweiligen Öffnungsanschlag.
- Sobald beide Torflügel ihren Öffnungsanschlag erreicht haben, hört die Blinkleuchte auf zu blinken und der Vorgang ist abgeschlossen.

### Um das Tor zu schließen

- Die Torsteuerung betätigen.
- Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).
- 1 Sekunde später, beginnt sich der Torflügel M2 zu schließen.
- Wenige Sekunden später, beginnt sich der Torflügel M1 zu schließen.
- Der Torflügel M2 erreicht seinen Schließanschlag.
- Nach einer bestimmten Zeit (werkseitig 2,5 Sekunden, Wert ist jedoch einstellbar) erreicht dann der Torflügel M1 seinen Schließanschlag.
- Die Blinkleuchte hört auf zu blinken und der Vorgang ist abgeschlossen.

Es ist jederzeit möglich, die Bewegung des Tors anzuhalten, indem Sie einen Steuerbefehl (Tor- oder Fußgängeröffnung) aktivieren.

Durch eine erneute Betätigung der Torsteuerung fährt das Tor in die entgegengesetzte Richtung.

### 2.2.2- BETRIEBSART „AUTOMATISCHES SCHLIESSEN“

Beschreibung des Betriebs ab der Stellung des geschlossenen Tors:

- Die Torsteuerung betätigen.
- Die Blinkleuchte blinkt (1 Blinken je Sekunde).
- 1 Sekunde später, beginnt sich der Torflügel M1 zu öffnen.
- 2,5 Sekunden später, beginnt sich der Torflügel M2 zu öffnen.
- Beide Torflügel öffnen sich bis zu ihrem jeweiligen Öffnungsanschlag.
- Wenn beide Torflügel ihren Öffnungsanschlag erreicht haben, ändert die Blinkleuchte ihre Art zu blinken (1 kurzes Blinken alle 1,25 Sekunden). Die Zeitverzögerung vor dem Schließvorgang startet.

- Wenn die Zeitverzögerung beendet ist, kehrt die Blinkleuchte in ihren normalen Rhythmus zurück (1 Blinken pro Sekunde).
- 1 Sekunde später, beginnt sich der Torflügel M2 zu schließen.
- Wenige Sekunden später, beginnt sich der Torflügel M1 zu schließen.
- Der Torflügel M2 erreicht seinen Schließanschlag.
- Nach einer bestimmten Zeit (werkseitig 2,5 Sekunden, Wert ist jedoch einstellbar) erreicht dann der Torflügel M1 seinen Schließanschlag.
- Die Blinkleuchte hört auf zu blinken und der Vorgang ist abgeschlossen.

Es ist jederzeit möglich, die Bewegung des Tors anzuhalten, indem Sie einen Steuerbefehl (Tor- oder Fußgängeröffnung) aktivieren.

Durch eine erneute Betätigung der Torsteuerung fährt das Tor in die entgegengesetzte Richtung.

Wenn während der Zeitverzögerung ein Steuerbefehl aktiviert wird, wird die Zeitverzögerung gestoppt und der automatische Schließvorgang wird abgebrochen.

### 2.2.3 - MODUS „KOLLEKTIV“

Die Funktionsweise ist mit folgenden Ausnahmen mit dem Modus „automatischer Schließvorgang“ identisch:

- Es ist nicht möglich, den Öffnungsvorgang des Tors durch den Steuerbefehl für die Tor- oder Fußgängeröffnung anzuhalten.
- Wenn man den Steuerbefehl für die Toröffnung während der Zeitverzögerung betätigt, wird diese mit der Anfangszeit geladen, um die Zeitspanne vor dem automatischen Schließvorgang zu verlängern.
- Wenn man den Steuerbefehl für die Toröffnung während des Schließvorgangs betätigt, wird das Tor angehalten, wieder geöffnet und die Zeitverzögerung vor dem automatischen Schließvorgang startet.
- Die Fußgängersteuerung ist nicht verfügbar.

### 2.3 - FOTOZELLEN (WENN INSTALLIERT)

- Wenn während des Schließvorgangs ein Gegenstand oder eine Person den Infrarotstrahl zwischen den beiden Fotozellen unterbricht, hält das Tor an und öffnet sich wieder. Wenn das automatische Schließen aktiviert ist, startet

die Zeitverzögerung. Wenn der Lichtstrahl der Fotozellen am Ende der Zeitverzögerung unterbrochen wird, wartet das Tor, bis der Lichtstrahl wieder freigegeben wird, bevor es sich schließt. Wenn der Lichtstrahl nach 3 Minuten immer noch nicht freigegeben wurde, wird der automatische Schließvorgang unterbrochen und das System schaltet in den Stand-by-Modus.

- Die Fotozellen können auch bereits bei Öffnungsbeginn aktiv sein (nützlich, wenn ein zweiter Satz Fotozellen installiert ist – siehe

### „3.2.2. MODUS DER FOTOZELLEN MENÜ 2“).

- Ist dies der Fall und der Lichtstrahl wird in dem Augenblick unterbrochen, in dem das Tor sich zu öffnen beginnt, sendet die Blinkleuchte 30 Sekunden lang Doppelblitze aus. Das Blinken kann durch Drücken auf einen Steuerbefehl angehalten werden. Damit sich das Tor öffnen kann, muss der Lichtstrahl freigegeben und ein Steuerbefehl erteilt werden.

## 2.4 - HINDERNISERKENNUNG

Die Torflügel können, während sie sich bewegen, auf ein Hindernis stoßen.

- Wenn die Motoren zu viel Kraft aufwenden müssen (die Kraft ist einstellbar – siehe dazu „Force des moteurs“ (Motorkraft) in den Einstellungen), hält das Tor aus Sicherheitsgründen an, nimmt Druck weg, und die Blinkleuchte sendet 30 Sekunden lang Doppelblitze aus. Das Blinken kann durch Drücken auf einen Steuerbefehl angehalten werden.
- Das Auslösen eines Steuerbefehls (der gleiche, der zum Auslösen der Torbewegung gedient hat) lässt das Tor in die entgegengesetzte Richtung fahren.
- Wenn die Hinderniserkennung beim


Schließvorgang erfolgt und sich das Tor im Betriebsmodus „automatisches Schließen“ oder „kollektiv“ befindet, wird das Tor geöffnet und die Zeitverzögerung beginnt von vorne.

- Wenn das Tor dem Wind eine große Angriffsfläche bietet (vollflächiges Tor), kann es bei windigen Bedingungen zu Hinderniserkennungen kommen. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Krafteinstellung der Motoren zu erhöhen.

## 2.5 - MANUELLE BEWEGUNG

**Achtung: Wenn die Zylinder ausgekuppelt wurden, kann sich das Tor durch einen Windstoß oder einen Schub von außen in Bewegung setzen. Daher ist es wichtig, Vorsicht walten zu lassen oder das Tor zu blockieren, um Verletzungen zu vermeiden.**

Um dies zu tun, genügt es, die Flügelschraube zu lösen und den Antriebsarm anzuheben. Dadurch kann das Tor während des Stromausfalls manuell geöffnet werden.



### 3. INBETRIEBNAHME DES VERNETZTEN MODULS HOMEGATE

Dieses Produkt funktioniert nur bei der Frequenz 2,4 Ghz. Bei der Verbindung sicherstellen, dass Ihr Smartphone mit dieser speziellen Frequenz verbunden ist. Im Zweifelsfall Ihren Internetanbieter kontaktieren.

#### 3.1 - INSTALLATION DER MOBILEN ANWENDUNG UND KONTOERSTELLUNG

Befolgen Sie nach Anschluss der Schaltvorrichtung die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.

Laden Sie die Anwendung Avidsen Home im Play Store oder im App Store herunter.





Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Andernfalls drücken Sie bitte auf **ERSTELLEN SIE EIN NEUES KONTO** und lassen Sie sich von der Anwendung führen.




### SET INTELLIGENTER ZYLINDERANTRIEB

Nach der Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen können Sie mit einer E-Mail-Adresse ein Konto erstellen.



Sie erhalten in den nächsten Sekunden in Ihrem Posteingang einen Validierungscode. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen. **ACHTUNG, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.**

Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie bitte auf renvoyer (erneut senden) und überprüfen die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.



Um die Anmeldung abzuschließen, legen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen fest, das ausschließlich aus Buchstaben und Zahlen besteht. Anschließend auf **Terminé** (Abgeschlossen) drücken.

### 3.2 - VERBINDUNG DER SCHALTVORRICHTUNG



Nach dem Einschalten befindet sich die Schaltvorrichtung werksseitig im Pairing-Modus. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Das Blinken hält solange an, bis der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist.

Um das Pairing zu beginnen, auf AJOUTER (HINZUFÜGEN) drücken. Sicherstellen, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netz Ihres Routers verbunden ist. Falls bereits ein Gerät in der App installiert ist (z. B. IP-Kamera, vernetzte Steckdose etc.), auf + oben rechts in der App klicken.

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie zuordnen möchten, wählen Sie Home Gate.



Stellen Sie sicher, dass die Schaltvorrichtung ordnungsgemäß angeschlossen ist und deren Anzeige blinkt. Drücken Sie im gegenteiligen Fall 5 s lang auf die Reset-Taste, damit die Anzeige blinkt. Wählen Sie Ihr WLAN-Netz 2,4 Ghz (**Achtung, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netz verbunden sein, an das die Steckdose angeschlossen wird**), geben Sie Ihr Netzpasswort ein und drücken Sie **suivant** (Weiter).




**WICHTIG:** Wenn eine Autorisierungsanfrage zur Positionsbestimmung erscheint, müssen Sie diese akzeptieren, damit Ihr Android- oder iOS-Gerät Ihr WLAN abrufen kann.


**WICHTIG:** Dieses Gerät ist mit dem WLAN-Netz 2,4GHz - WPA/WPA2 kompatibel. Nicht für WLAN 5 GHz geeignet, nicht für WEP-Verschlüsselung geeignet. Überprüfen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihrer Box oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Schwierigkeiten mit der Verbindung auftreten.

Wenn diese Nachricht erscheint:

Klicken Sie bitte auf Changement (Ändern) oder verbinden Sie Ihr Smartphone mit einer 2,4-GHz-Frequenz und klicken Sie dann auf Continuer (Fortfahren).



Warten Sie jetzt bitte. Der Pairing-Vorgang kann einige Minuten dauern.



Ihre Schaltvorrichtung ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.

Sie können jetzt Ihre Avidsen-Schaltvorrichtung über Ihr Smartphone steuern.

Sie können sie umbenennen, indem Sie auf den kleinen Stift rechts vom Gerätenamen (werksseitig Garage) klicken.

## 4 - VERWENDUNG ÜBER DIE APP


Warnhinweis: Die Schaltvorrichtung ist anhand der Position der Magnete in der Lage, Ihnen anzuzeigen, ob Ihr Tor geschlossen ist oder nicht. Wenn die App Ihnen anzeigt, dass das Tor geöffnet ist, bedeutet dies, dass die beiden Magnete nicht mehr miteinander in Kontakt sind. Hingegen wird dadurch nicht garantiert, dass das Tor vollständig geöffnet ist. Bei einem Betriebsfehler (z. B.: Hinderniserkennung, Motorstörung usw.), wenn das Tor halb geöffnet bleibt, liegt die Verantwortung nicht im Bereich der Schaltvorrichtung.

WICHTIG: Das Signal eines potenzialfreien Kontakts ist beim Auslösen einer Öffnung oder einer Schließung gleich. Die Schaltvorrichtung berücksichtigt den letzten ausgeführten Befehl sowie die Position der Magneten, um festzulegen, welche Reihenfolge in der App angezeigt werden soll.

Die logischen Steuerungen sind allerdings bei jedem Hersteller anders und unterliegen verschiedenen möglichen Einstellungen.

Die Schaltvorrichtung kennt daher nicht genau den Betriebszustand des Antriebs des Tors, wenn es in Bewegung ist und sie weiß auch nicht, was die logische Steuerung dem Antrieb bei einem neuen Befehl befehlen wird.


Daher ist es möglich, dass das Tor eine umgekehrte Bewegung ausführt im Vergleich zu dem, was die App anzeigt. (Bsp.: automatisches Schließen aktiviert, Verhalten des Antriebs nach einer Absicherung, Stoppbefehl während einer Torbewegung, Befehl über ein Fremdgerät usw.). Warten Sie gleichwohl das Ende des Ablaufs der Bewegung ab, um den Zustand des Tors zu kennen (geschlossen oder nicht geschlossen).



- |   |                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zustand der Position des Tors (Bewegung im Fall des Betriebs) im Verhältnis zu den Magneten |
| 2 | Einstellung Benachrichtigung und Betriebsdauer vor Benachrichtigung                         |
| 3 | Countdown vor Auslösung des Kontakts                                                        |
| 4 | Taste für das Auslösen des Befehls                                                          |
| 5 | Übersicht über die Anfragen zum Öffnen/Schließen                                            |
| 6 | Programmierung der Uhrzeit für die Auslösungen der Kontakte                                 |

Drücken Sie die Taste der Befehlsaktivierung über die App. Die Schaltvorrichtung erteilt dann dem Antrieb einen Steuerbefehl. Das Öffnen oder Schließen erfolgt dann innerhalb der festgelegten Frist. Wenn Ihr Antrieb ihre Bewegung nicht vor Ablauf der vorgesehenen Betriebszeit beendet hat, gehen Sie zur Einstellung Alarm (2), dann Close Reminder. Stellen Sie hier die Antriebslaufzeit Ihrer Torautomatik ein.

Nach Ablauf der vorgesehenen Betriebszeit wird die App diese Nachricht anzeigen, wenn die Magneten sich während eines Öffnungsvorgangs nicht getrennt haben oder wenn die Magneten sich während eines Schließvorgangs nicht getroffen haben.



## 5 - VERWENDUNG MIT GOOGLE HOME

**ACHTUNG:** Der Name, den Sie Ihren Avidsen Home Geräten geben, ist der, den der Google Assistant wiedererkennt.

Beispiel: Wenn Sie über eine Schaltvorrichtung namens „Portail“ (Tor) verfügen, funktioniert „OK Google, ouvre portail“ (OK Google, öffne das Tor), „OK Google, ouvre la motorisation“ (OK Google, öffne den Antrieb) kann nichts auslösen.

Google Assistant kann Ihnen helfen, Ihre vernetzten Geräte zu steuern.

Sie können beispielsweise die folgenden Befehle verwenden:

- „OK Google“, öffne Tor.
- „OK Google“ schließe Tor.
- „OK Google“, öffne Garage.
- „OK Google“, schließe Garage.

Weitere Informationen zu Alias-Namen für Geräte oder zur Erstellung/Zuweisung eines Raums finden Sie im Google-Support.

Hier dennoch ein kleiner Ratschlag: Wenn Sie in ein und demselben Bereich mehrere intelligente Module verbinden und unerwünschte Befehle vermeiden möchten, empfehlen wir Ihnen, bei der Benennung Ihres Steuermoduls keine der von Google Home vorgeschlagenen Gruppennamen (Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer usw.) zu verwenden.

Bei Problemen mit der App Google Home oder der Konfiguration des Geräts in Google Home, wenden Sie sich bitte an den technischen Support bei Google.

Die Vorgehensweise zur Inbetriebnahme ist abhängig von Ihrem Smartphone und erfordert eine Internetverbindung:


## E - VERWENDUNG

### 5.1 - WENN SIE EIN ANDROID-SMARTPHONE MIT GOOGLE ASSISTANT VERWENDEN

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App Google Home oder Ihres Betriebssystems variieren.

Ihre Geräte müssen mit der App **Avidsen Home** gekoppelt sein, um mit dem Google Assistant gesteuert werden zu können. Sie müssen über das gleiche WLAN-Netz verbunden sein, wie der Assistant.

- Geräte mit Google Assistant verbinden
  - Halten Sie die Home-Taste auf Ihrem Android-Smartphone bzw. Ihrem Android-Tablet gedrückt oder sagen Sie „Ok Google“.
  - Drücken Sie in der rechten unteren Bildschirmcke auf .
  - Drücken Sie auf das **Logo oben rechts**, dann auf **Paramètres (Einstellungen)**, danach auf **Assistant** (Assistent) und schließlich auf **Contrôle de la maison** (Smart-home-Steuerung).
  - Drücken Sie in der Registerkarte „Appareils“ (Geräte) auf **Ajouter des appareils** (Geräte hinzufügen) .
  - Wählen Sie die App **Avidsen Home** aus und folgen Sie dann den Anweisungen.



- Geben Sie danach den Benutzernamen und das Passwort des **Avidsen Home**-Kontos ein, sodass Google Assistant die Berechtigung erhält, Ihr **Avidsen Home**-Zubehör hinzuzufügen und damit zu interagieren.

### 6 - VERWENDUNG MIT AMAZON ALEXA

**ACHTUNG:** Der Name, den Sie Ihren Avidsen Home Geräten geben, ist der, den Alexa wiedererkennt. Beispiel: Wenn Sie über eine Schaltvorrichtung mit der Bezeichnung

„Portail“ (Tor) verfügen, funktioniert „Alexa ouvre portail“ (Alexa, öffne das Tor), „Alexa ouvre l'automatisme“ (Alexa, öffne den Antrieb) kann zu keinem Ergebnis führen.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der Alexa App oder Ihres Betriebssystems variieren.

Der Sprachassistent Alexa kann Ihnen helfen, Ihre vernetzten Geräte zu steuern.

Sie können beispielsweise die folgenden Befehle verwenden:

- „Alexa“ Ouvre portail (Alexa, öffne Tor).
- „Alexa, schließe Tor“.
- „Alexa, öffne Garage“.
- „Alexa, schließe Garage“.

Laden Sie die Amazon-Alexa-App aus dem Play Store oder dem Apple Store herunter.

Ihre Geräte müssen mit der App Avidsen Home gekoppelt sein, um mit dem Amazon-Assistenten gesteuert werden zu können. Sie müssen mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.

- Installation der Skill Avidsen Home
  - Drücken Sie in der App Amazon Alexa auf das Menü oben links und wählen Sie Skills und Spiele aus.
  - Suchen Sie in der Liste der Skills nach Avidsen Home oder benutzen Sie die Suchfunktion oben rechts.
  - Wählen Sie die Skill Avidsen Home aus und tippen Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.
  - Geben Sie die für die App Avidsen Home verwendeten Zugangsdaten – Benutzername und Passwort – ein.
  - Sobald die Skill erfolgreich verknüpft wurde, drücken Sie auf das Kreuz oben links.
  - Die App bietet Ihnen an, Geräte zu ermitteln. Tippen Sie auf Geräte ermitteln.

- Geräte mit Amazon Echo verbinden
  - Verwendung der geführten Erkennung zum Verbinden eines Smart-Home-Geräts.
    - Tippen Sie in der App Amazon Alexa auf das Menü oben links und wählen Sie **Ajouter un appareil** (Gerät hinzufügen) aus.

- Wählen Sie die Art des Geräts aus, das Sie verbinden möchten.
- Wählen Sie die Marke aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Verwenden der Sprachsteuerung zum Verbinden eines Smart-Home-Geräts
  - Sobald die Skill installiert ist, sagen Sie „Alexa, découvre des nouveaux appareils“ (Alexa, suche neue Geräte).
  - Nach 45 Sekunden meldet sich Alexa mit den gefundenen Geräten zurück.

Weiterführende Informationen zu Amazon Alexa finden Sie auf den Amazon-Hilfeseiten.

Wir empfehlen Ihnen jedoch, bei der Verbindung mehrerer Module in ein und demselben Bereich, und zur Vermeidung unerwünschter Steuerbefehle, keinen von Alexa vorgeschlagenen Gruppen-Namen (Zimmer, Büro, Wohnzimmer, usw.) zu verwenden, im Rahmen der Bezeichnung Ihres Steuermoduls.

Bei Problemen mit der Amazon Alexa Anwendung oder der Konfiguration des Geräts in Amazon Alexa, wenden Sie sich bitte an den technischen Support bei Amazon.


## 7 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG

### 7.1 SZENARIO

Das Szenario-System der App **Avidsen Home** erlaubt, Aktionen zu bündeln, die auf Ihren Wunsch ausgelöst werden, indem Sie auf eine einzige Schaltfläche Ihres Smartphones klicken.

**Beispiel:** Erstellung eines Szenarios „JE PARS“ (ICH GEHE WEG), das ein Ausschalten meiner vernetzten Steckdose und die Aktivierung der Bewegungserfassung meiner Kamera zur Folge hat:

Klicken Sie auf  unten auf dem Bildschirm und dann auf **Scénario (Szenario)** oben links und anschließend auf **Ajouter un scénario (Szenario hinzufügen)**:




Benennen Sie Ihr Szenario und klicken Sie anschließend auf , um die auszuführenden Aktionen festzulegen:



- |   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Benennen Sie hier nach Belieben Ihr Szenario                                                           |
| 2 | Hier können Sie das Hintergrundbild ändern                                                             |
| 3 | Legen Sie die auszuführenden Aktionen fest, indem Sie hier klicken                                     |
| 4 | Wenn das Feld aktiviert ist, erscheint das Szenario neben Ihren Produkten, die der App zugewiesen sind |

E - VERWENDUNG



|   |                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Erlaubt die Nutzung einer bereits definierten Automatisierung (einer automatischen Aktion). Für weitere Einzelheiten siehe folgender Abschnitt |
| 2 | Erlaubt das Einfügen einer Pause mit einstellbarer Dauer während der Ausführung der Aktionen                                                   |
| 3 | Zeigt die Liste der Produkte an, die in der App bereits zugewiesen sind sowie die möglichen Aktionen                                           |

Die Funktion „**Choisissez votre automatisation**“ (Wählen Sie ihre Automatisierung) erlaubt, eine bereits gespeicherte Automatisierung aufzurufen und diese während der Ausführung des neuen Szenarios zu aktivieren oder zu deaktivieren.


7.2 - ERSTELLUNG EINER AUTOMATISIERUNG

Das Automatisierungssystem der App Avidsen Home erlaubt das Bündeln von Geräten und Aktionen, die automatisch durch die Aktion eines anderen Geräts oder durch eine Bedingung (Temperatur, Zeit ...) ausgelöst werden .

Beispiel: Erstellung einer automatischen Aktion „Ouverture du portail“ (Öffnen des Tors), die als Folge das Auslösen eines Kontakts zu einer bestimmten Uhrzeit hat, aber nur dann, wenn das Tor geschlossen ist.


Das Automatisierungssystem der App **Avidsen Home** erlaubt das Bündeln von Geräten und Aktionen, die automatisch durch eine Aktion eines anderen Geräts oder durch eine Bedingung (Temperatur, Zeit ...) ausgelöst werden .

**Beispiel:** Erstellung einer automatischen Aktion „Eclairage salon“ (Beleuchtung Wohnzimmer), die als Folge das Anschalten des Lichts hat, sobald die Kamera eine Bewegung erkennt:  
Klicken Sie auf **Schéma**, dann auf **Automatisation (Automatisierung)** oben rechts und schließlich auf **Ajouter une action automatique (eine automatische Aktion hinzufügen)**:




|   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zurück                                                                           |
| 2 | Speicherung der Automatisierung                                                  |
| 3 | Ändern Sie den Namen der Automatisierung                                         |
| 4 | Wenn Sie möchten, können Sie das Hintergrundbild ändern                          |
| 5 | Auswahl der Art der Bedingung                                                    |
| 6 | Wahl der Bedingungen, die für die Ausführung der Aktionen erfüllt sein müssen    |
| 7 | Wahl der auszuführenden Aktionen                                                 |
| 8 | Auswahl des für die Automatisierung gültigen Zeitfensters (Beispiel: nur nachts) |

Eine der wichtigsten Einstellungen ist die Auswahl der **Type de Condition (Art der Bedingung)**. Sie ermöglicht der Automatisierung zu erkennen, wie sie mit mehreren Bedingungen umzugehen hat.



- **Quand toutes les conditions sont réunies (wenn alle Bedingungen erfüllt sind)** entspricht einer Funktion „ET“ (UND):
  - Wenn Temperatur = x **ET (UND)** Gerät = n, dann ...
- **Lorsque l'une des conditions est remplie (wenn eine der Bedingungen erfüllt ist)** entspricht einer Funktion „OU“ (ODER):
  - Wenn Temperatur = x **OU (ODER)** Zeit = y **OU (ODER)** Gerät = n, dann ...


Nachdem Sie die Art der Bedingung ausgewählt haben, müssen Sie die Bedingungen selbst festlegen:




|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Einstellung einer meteorologischen Temperaturbedingung*                             |
| 2 | Einstellung einer meteorologischen Bedingung hinsichtlich der Luftfeuchte*          |
| 3 | Einstellung einer meteorologischen Bedingung*                                       |
| 4 | Einstellung einer Bedingung hinsichtlich des Sonnenuntergangs*                      |
| 5 | Einstellung einer Bedingung hinsichtlich des Windes*                                |
| 6 | Einstellung einer zeitabhängigen Bedingung                                          |
| 7 | Einstellung einer Bedingung von einem Gerät aus, das der App bereits zugewiesen ist |

\*Diese Bedingungen berücksichtigen die Geolokalisation Ihres Smartphones, um auf Wetterdaten zuzugreifen.


Der folgende Abschnitt betrifft die Aktionen, die durch die vorhergehenden Bedingungen ausgelöst werden:






|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Erlaubt die Nutzung eines bereits definierten Szenarios (einer Gruppe von Aktionen).                |
| 2 | Erlaubt die Nutzung einer bereits definierten Automatisierung (einer automatischen Aktion)          |
| 3 | Erlaubt das Senden einer Benachrichtigung an das Smartphone, wenn die Automatisierung aktiviert ist |
| 4 | Erlaubt das Einfügen einer Pause mit einstellbarer Dauer während der Ausführung der Aktionen        |
| 5 | Einstellung einer Aktion auf einem Gerät, das bereits in der App registriert ist                    |

Die letzte Einstellung erlaubt nötigenfalls die Festlegung eines Zeitfensters während des Tages, in dem der Start der Automatisierung zugelassen wird:




Nachdem alle diese Einstellungen bestätigt wurden, können Sie Ihre Automatisierung oben rechts speichern




### 7.2.1 PROGRAMMIERUNG DER AUTOMATISIERUNG „ÖFFNUNG TOR“


Die automatische Aktion dieses Beispiels bietet dem Benutzer die Möglichkeit, seinen Antrieb zu einer bestimmten Uhrzeit zu öffnen, aber nur, wenn das Tor anfänglich geschlossen ist.

In unserem Fall müssen wir die Bedingungen auswählen, wir benötigen eine zeitabhängige Bedingung sowie den Zustand des Tors.






Der erste Parameter ist aufgezeichnet. Jetzt muss die Uhrzeit programmiert werden. Klicken Sie auf +.




Wählen Sie die Uhrzeit für das Auslösen des Öffnens aus. Streichen Sie mit Ihrem Finger in der Spalte Stunden und in der Spalte Minuten nach oben oder nach unten. Die parametrisierte Uhrzeit befindet sich zwischen den beiden parallelen Strichen.

Sie können festlegen, dass das Szenario an verschiedenen Wochentagen wiederholt wird. Um die Wiederholung zu parametrieren, klicken Sie auf Répéter (Wiederholen).





Die Bedingungen sind jetzt erstellt. Wählen Sie die Variable Quand toutes les conditions sont réunies (Wenn alle Bedingungen erfüllt sind).




Anschließend muss ausgewählt werden, welche Aktion ausgeführt werden soll.

Benennen Sie Ihr Szenario nach Belieben um (in unserem Beispiel „OUVERTURE PORTAIL“ (ÖFFNUNG TOR)).


Klicken Sie auf Sauvegarder (Speichern), nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben.



Wenn Sie auf die Details zugreifen oder das Szenario löschen möchten, klicken Sie oben rechts vom Namen, auf das Symbol „...“.



## 8 - OPTIONALES ZUBEHÖR



## F - WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

### 1 - INSTANDHALTUNGSMASSNAHME

Die Instandhaltungsmaßnahmen müssen vom Installateur oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden, um den Betrieb und die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.


Die Anzahl an Instandhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen muss der Häufigkeit der Verwendung des motorisierten Tors entsprechen.

Bei einer Nutzungsfrequenz von ca. 10 Zyklen pro Tag ist Folgendes einzuplanen:

- Wartung der mechanischen Teile alle 12 Monate:  
Anziehen der Schrauben, Schmierung, Kontrolle der Scharniere, Anschläge und korrekte Auswuchtung des Tors ...
- Wartung der elektronischen Teile alle 6 Monate: Motorbetrieb, Fotozellen, Steuereinrichtungen ...

### 2 - BETRIEBSANZEIGEN

Dieses System besitzt zwei Betriebsanzeigen, eine für den Ladezustand der Batterie (optional) und eine für die Ereignisübersicht.



**F - WARTUNG UND INSTANDHALTUNG****2.1 - ÜBERSICHT DER EREIGNISSE UND FEHLERCODES**

- Beim Betrieb kann es zu Ereignissen kommen, die entweder Störungen der Automatik betreffen oder auf die Handlung des Benutzers zurückzuführen sind.
- Jedes Ereignis hat einen Code.
- Diese Codes werden mittels einer Kombination aus roten leuchtenden, nicht leuchtenden oder blinkenden LEDs auf der Anzeige von **MENU 0** angezeigt.
- Sobald auf **OK** oder **PROG** gedrückt wird, wird dieser Code gelöscht. Die 4 letzten Codes, die generiert wurden, werden jedoch gespeichert und können in einer Übersicht abgerufen werden.
- Um auf diese Codes zuzugreifen, 2-mal auf **OK** drücken und dann mit den Tasten „+“ und „-“ die gespeicherten Codes anzeigen lassen.

Um mögliche Probleme zu diagnostizieren, hier die Liste der Codes und ihrer Bedeutung:

○ : LED **aus**

● : LED **leuchtet**

◐ : LED **blinkt**

Es gibt zwei Codearten: Fehler (**F**) oder Information (**I**). Achtung, ein Fehler bedarf der Handlung des Installateurs, der das Problem der Automatik beheben muss.

| LED     |         |         |         | Beschreibung                                                                       | Art |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L1<br>○ | L2<br>○ | L3<br>○ | L4<br>● | Beim Schließen wurde bei M1 ein Hindernis erkannt.                                 | I   |
| L1<br>○ | L2<br>○ | L3<br>● | L4<br>○ | Beim Schließen wurde bei M2 ein Hindernis erkannt.                                 | I   |
| L1<br>○ | L2<br>● | L3<br>● | L4<br>● | Der Lichtstrahl der Fotozellen wurde unterbrochen.                                 | I   |
| L1<br>● | L2<br>● | L3<br>● | L4<br>○ | Beim Öffnen wurde bei M1 ein Hindernis erkannt.                                    | I   |
| L1<br>● | L2<br>● | L3<br>● | L4<br>● | Beim Öffnen wurde bei M2 ein Hindernis erkannt.                                    | I   |
| L1<br>○ | L2<br>○ | L3<br>○ | L4<br>◐ | Motor M1 ist nicht oder schlecht angeschlossen (Wackelkontakt), Anschlüsse prüfen. | E   |
| L1<br>○ | L2<br>○ | L3<br>◐ | L4<br>○ | Motor M2 ist nicht oder schlecht angeschlossen (Wackelkontakt), Anschlüsse prüfen. | E   |


|         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| L1<br>○ | L2<br>○ | L3<br>◐ | L4<br>◐ | Die maximale Betriebszeit wurde erreicht (ein Motor läuft leer und kommt nicht zum Anschlag?), prüfen Sie die Kupplung.                                                                                                                                                         | E |
| L1<br>○ | L2<br>◐ | L3<br>◐ | L4<br>○ | Der Torflügel M1 hat sich vor dem Torflügel M2 geschlossen, Verzögerungszeit zwischen den Torflügeln erhöhen.                                                                                                                                                                   | E |
| L1<br>○ | L2<br>◐ | L3<br>◐ | L4<br>◐ | Drei aufeinanderfolgende Hinderniserkennungen beim Öffnen. Kontrollieren Sie den Laufbereich des Tors.                                                                                                                                                                          | E |
| L1<br>◐ | L2<br>○ | L3<br>○ | L4<br>○ | Drei aufeinanderfolgende Hinderniserkennungen beim Schließen. Kontrollieren Sie den Laufbereich des Tors.                                                                                                                                                                       | E |
| L1<br>◐ | L2<br>○ | L3<br>◐ | L4<br>○ | Die Hauptstromversorgung wurde während einer Bewegung unterbrochen ODER die Batterie ist zu schwach, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren zu ermöglichen.                                                                                                                       | E |
| L1<br>◐ | L2<br>◐ | L3<br>○ | L4<br>○ | Der Einlernvorgang ist nicht gültig (er wurde nie durchgeführt, oder es wurde eine Einstellung verändert, die das Wiederholen des Einlernvorgangs erfordert). Starten Sie einen Einlernvorgang.                                                                                 | E |
| L1<br>◐ | L2<br>◐ | L3<br>○ | L4<br>◐ | Das automatische Schließen wurde abgebrochen. Dies erfolgt nach 3 wiederholten Öffnungen (10 in der Betriebsart „kollektiv“) im Anschluss an eine Unterbrechung der Fotozellen während des automatischen Schließens ODER, wenn der Lichtstrahl 3 Minuten lang unterbrochen war. | E |
| L1<br>◐ | L2<br>◐ | L3<br>◐ | L4<br>◐ | Der Eingang der Torsteuerung (2B) ist permanent mit der Masse verbunden. Prüfen Sie die Anschlüsse.                                                                                                                                                                             | E |

### F - WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

#### 2.2 - MANUELLE STEUERUNG

Es ist möglich, die Torflügel zu steuern, ohne hierfür eine Programmierung durchzuführen, zum Beispiel während der Installation der Motoren.

- Um in den manuellen Modus zu schalten, 3 Sekunden lang auf **OK** drücken, die LED L4 blinkt.
- Die der gewünschten Bewegung entsprechende Taste gedrückt halten.



- **PROG** und „+“ können simultan gedrückt werden, zum Beispiel, um beide Flügel gleichzeitig zu öffnen.
- Zum Verlassen die Tasten **PROG** und „-“ gleichzeitig drücken (nur einmal kurz).
- Andernfalls verlässt das System nach einer Minute ohne Tastenbetätigung die manuelle Steuerung automatisch.

Des Weiteren kann mit den LEDs L1 und L2 in dieser Betriebsart der Status der Eingänge der Fotozellen (PHO) und der verdrahteten Steuerung (2B) überprüft werden:

Wenn Fotozellen angeschlossen sind, leuchtet bei nicht unterbrochenem Infrarotstrahl die LED L1. Wenn eine drahtgebundene Steuervorrichtung an Eingang 2B angeschlossen ist, leuchtet die LED L2, sobald der Schalter besagter Steuerung betätigt wird.

#### 2.3 - VOLLSTÄNDIGE NEUINITIALISIERUNG

Es ist möglich, alle Werkseinstellungen wieder herzustellen.

- Hierzu 8 Sekunden lang simultan auf „-“, „+“ und OK drücken, bis die LEDs reagieren. Alle Einstellungen finden zu ihrem werkseitigen Wert zurück, es muss erneut ein Einlernvorgang durchgeführt werden.

Dieser Vorgang löscht jedoch nicht die Fernbedienungen aus dem Speicher.

### 3 - DEMONTAGE/ZERLEGUNG UND ENTSORGUNG

Dieser Torantrieb und seine Verpackung bestehen aus verschiedenen Materialien, die zum Teil recycelt und zum Teil entsorgt werden müssen.

Keines der Bauteile darf in der Natur oder in den Hausmüll entsorgt werden.

Die Zerlegung des Sets in seine Einzelteile zur Trennung der unterschiedlichen Materialien muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Sortierung der Teile nach Typ:

- Batterie und Akku / - Elektronische Karte/ - Kunststoff/ - Eisenabfall/ - Karton und Papier/ - Sonstiges

Wenn die Teile sortiert sind, müssen sie einer geeigneten Recyclingorganisation übergeben und die übrigen Materialien der Mülldeponie zugeführt werden.

**Hinweise zum Umweltschutz**

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkus dem Recycling zuzuführen. Es ist verboten, diese mit dem gewöhnlichen

Hausmüll zu entsorgen!

Batterien und Akkus mit schädlichen Materialien sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der dazugehörigen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Altbatterien und -akkus können bei lokalen Abfallsammelstellen (Sortierwerke für recycelbares Material) zurückgeben werden. Diese sind zur Rücknahme verpflichtet.

Lassen Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus nicht in Reichweite von Kindern. Bewahren Sie sie an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Sie könnten von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Es besteht Todesgefahr! Falls es zu einem solchen Vorfall kommen sollte, suchen Sie sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf!

Schließen Sie die Batterien nicht kurz, werfen Sie sie nicht ins Feuer und laden Sie sie nicht neu auf. Es besteht Explosionsgefahr!



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Substanzen, die der




Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an die

Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie diese über die Getrennsammlung Ihrer Gemeinde.

### 3.1. BATTERIEWECHSEL DER FERNBEDIENUNG

Wenn die Reichweite der Fernbedienung stark sinkt und die rote Kontrollleuchte schwach leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie der Fernbedienung bald erschöpft ist. Die in der Fernbedienung verwendeten Batterien sind vom Typ CR2032, sie sind untereinander verbunden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie gleichen Typs wie die Originalbatterie.

- Entfernen Sie mittels eines kleinen Kreuzschraubendrehers die 3 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Öffnen Sie die Fernbedienung und nehmen Sie die Batterie heraus.
- Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der Polarität ein.
- Schließen Sie die Fernbedienung wieder und schrauben Sie die Befestigungsschrauben wieder ein.



## G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

### 1 - TECHNISCHE MERKMALE

Die technischen Merkmale sind ohne Gewähr und gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C. Das Unternehmen Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale zur Verbesserung dieser Geräte bei gleichzeitiger Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs und des vorgesehenen Verwendungszwecks jederzeit zu ändern.

| ZYLINDER                      |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                           | Motoren 24 V DC, Untersetzungsgetriebe mit Zahnrädern, vom Typ: Schlitten mit Schneckengetriebe |
| Stromversorgung               | 24 V DC                                                                                         |
| Nennkraft                     | 2200N                                                                                           |
| Drehzahl im Nennmoment        | 2cm/s                                                                                           |
| Verbrauch bei Nennkraft       | 60W                                                                                             |
| Kabel                         | 50cm. 2 Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm <sup>2</sup>                                   |
| Definierte Betriebsdauer      | 10 Minuten                                                                                      |
| Maximale Anzahl an Zyklen/Tag | 50                                                                                              |
| Betriebstemperatur            | - 20 °C/+ 60 °C                                                                                 |
| Schutzart                     | IP44                                                                                            |

| ELEKTRONIKGEHÄUSE                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                                                     | Elektronikgehäuse für 2 Zylinder 24 V DC                                                                                                |
| Aufbau                                                  | 1 elektronische Karte AVLO, 1 Transformator 230/20 V AC                                                                                 |
| Stromversorgung                                         | 230 V AC / 50 Hz oder 24 V DC                                                                                                           |
| Definierte maximale Leistung                            | 120W                                                                                                                                    |
| Ausgang Motoren (- M2 + / - M1 +)                       | 2 Ausgänge für Motor 24 V DC<br>- Maximaler Ausgangsstrom beim Start für 3 s = 3A<br>- Maximaler Ausgangsstrom nach dem Start = 2,5A    |
| Ausgang Blinkleuchte (- Warn +)                         | Blinken wird von der Elektronikkarte verwaltet.<br>Für Blinkleuchte 24V nur mit LED.                                                    |
| Versorgungsausgang +12 V DC (+12V / GND)                | Zur Stromversorgung der Fotozellen. Maximal 3,3W                                                                                        |
| Eingang Fotozellen (GND / PHO)                          | Eingang für normal geschlossenen potenzialfreien Kontakt                                                                                |
| Eingang für Steuerungsvorrichtung (2B / GND) „2 Flügel“ | Eingang für normal offenen potenzialfreien Kontakt (die Schließung des Kontakts erzeugt einen Befehl zum Bewegen oder Stoppen des Tors) |

**G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN**

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Anzahl an speicherbaren Fernbedienungstasten | 15 mit 1 Taste Torsteuerung und 1 Taste Steuerung Fußgängerdurchgang |
| Schutzsicherungen                            | Träge 1A-Sicherung in der Klemmleiste des Transformators             |
| Betriebstemperatur                           | -20°C/+60°C                                                          |
| Schutzart                                    | IP44                                                                 |

**BLINKLEUCHTE**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Art                | LED-Beleuchtung 2W max.<br>Blinken wird von der Elektronikkarte verwaltet |
| Stromversorgung    | Max. Versorgungsspannung: 24 V DC                                         |
| Betriebstemperatur | - 20 °C/+ 60 °C                                                           |
| Schutzart          | IP44                                                                      |

**FERNBEDIENUNG**

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                | Typ: AM-Modulation vom Typ OOK. Kodierung vom Typ 16 Bit Rolling Code (bzw. 65536 mögliche Kombinationen) |
| Frequenz           | 433,92MHz                                                                                                 |
| Stromversorgung    | 3 V je Batterie vom Typ CR2032                                                                            |
| Tasten             | 4 Tasten                                                                                                  |
| Strahlungsleistung | < 10mW                                                                                                    |
| Autonomie          | 1 Jahre bei 10 Betätigungen zu je 2 s pro Tag                                                             |
| Betriebstemperatur | -20°C/+60°C                                                                                               |

**FOTOZELLEN**

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                          | Präsenzmelder per moduliertem Infrarotstrahl. Sicherheitssystem vom Typ D gemäß der Norm DIN EN 12453 |
| Aufbau                       | 1 Sender TX und 1 Empfänger RX                                                                        |
| Stromversorgung              | 12 V DC, 12 V AC, 24 V DC, 24 V AC                                                                    |
| Definierte maximale Leistung | 0,7 W pro Paar                                                                                        |

## G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausgang</b>                          | - 1 normal geschlossener potentialfreier Ausgang (COM/NC)<br>- 1 normal offener potentialfreier Ausgang (COM/NO) |
| <b>Sendewinkel/Empfangswinkel</b>       | ca. 10° / ca. 10°                                                                                                |
| <b>Reichweite</b>                       | max. 15 m (Reichweite, die aus witterungsbedingten Gründen sinken kann)                                          |
| <b>Anzahl anschließbarer Fotozellen</b> | Es können bis zu 5 RX-Empfänger in Reihe geschaltet werden                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | -20°C/+60°C                                                                                                      |
| <b>Schutzart</b>                        | IP44                                                                                                             |

### 2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend notwendig, dass Sie während der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Elemente dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht der Firma Avidsen angehören.
- Jeglicher Eingriff am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Auf Ihren Torantrieb gewähren wir 10 Jahre Garantie gegen Korrosion. Diese Garantie deckt Lochfraß ab (gilt nicht für Schrauben, Motorträger und Elektronik). Diese Garantie deckt das Versagen Ihres Torantriebs aufgrund von Korrosion ab.

**Achtung: Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder Ähnliches. Diese Mittel können Ihr Gerät beschädigen; ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar. Verwenden Sie für die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallbürste, spitze Werkzeuge usw.)**

Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

### 3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt bei der Konzeption der Geräte und der Ausarbeitung dieser Bedienungsanleitung, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gern beraten.
- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, da dieses wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen ist.

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

**+800 08250880**

**Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.**

### 4 - GERÄTEUMTAUSCH – KUNDENDIENST

Trotz aller Sorgfalt bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts, kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät für eine Reparatur in unserer Werkstatt an den Kundendienst zurückschicken. Sie können den Bearbeitungsstand auf unserer Website unter der folgenden Adresse abfragen: <http://sav.avidsen.com/nos-services>.

Avidsen verpflichtet sich, für die Dauer der Gewährleistungsfrist Ersatzteile für dieses Produkt auf Lager zu halten.

G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

EU-VERORDNUNG 2023/2854E

| Verwendung der Daten gemäß VERORDNUNG (EU) 2023/2854        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                         | Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungseignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Format                                                      | Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lautstärke                                                  | ~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erfolgt das Generieren der Daten                            | Kontinuierlich (mit Verzögerung)                                                                                                                                                                        | /                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | In Echtzeit                                                                                                                                                                                             | Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern                                                                                                                                                                         |
| Wo werden die Daten gespeichert                             | Europa                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dauer der Aufbewahrung der Daten                            | 1.Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt.<br>2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wie                                                         | erfolgt der Zugriff auf die Daten                                                                                                                                                                       | 1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen<br>2. Web: Einen Antrag an <a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a> stellen                                                                      |
|                                                             | Extrahieren der Daten                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Daten löschen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Daten teilen                                                                                                                                                                                            | Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers.<br>Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen. |
|                                                             | Das Teilen beenden                                                                                                                                                                                      | 1.In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen<br>2. Web: Einen Antrag an <a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a> stellen                                                                       |
| Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann) | <a href="https://www.avidsen.com">https://www.avidsen.com</a><br>Adresse: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - FRANKREICH<br>Kontakt: <a href="mailto:hotline@avidsen.com">hotline@avidsen.com</a> |                                                                                                                                                                                                                                   |

5 - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät mit der Artikelnummer 114174 die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

- RED-Richtlinie 2014/53/EU  
EN 300220-1 V3.1.1  
EN 300220-2 V3.2.1
- LVD-Richtlinie 2014/35/EU  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN 60335-2-103:2015  
EN 62233:2008  
EN 62479:2010
- EMC-Richtlinie 2014/30/EU

## G - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Fernbedienung, die in dem Set 114174 enthalten ist, die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

- RED-Richtlinie 2014/53/EU

EN 300220-1 V3.1.1

EN 300220-2 V3.1.1

- LVD-Richtlinie 2014/35/EU

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 + A11:2017

- EMC-Richtlinie 2014/30/EU

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-3 V2.1.1

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das in diesem Set enthaltene Produkt Homegate die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

- RED-Richtlinie 2014/53/EU

EN 300 328 V2.2.2

- LVD-Richtlinie 2014/35/EU

EN 62311:2008

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

- EMC-Richtlinie 2014/30/EU

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.2

EN18031

Die vorgenannten Produkte erfüllen die einschlägigen Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Durchführungsverordnung (EU) 2015/867.

Unterzeichnet von Alexandre Chaverot, Präsident, im Namen von Avidsen

19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankreich

Tours, den 11/12/2023

