

avidsen



SUPPORT
CALL



GUARANTEE



Orea550

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

για συρόμενη πόρτα
Κωδ. αναφ. 114460



24V



ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΡΤΑ



8M



500KG



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΠΥΛΩΝ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ SMARTPHONE



ΕΥΚΟΛΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ

Ο τελευταίος γενιάς μηχανισμός κίνησης για συρόμενη πόρτα της Avidsen αναπαράγει τη φυσική κίνηση της πύλης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Αυτός ο γρήγορος και αθόρυβος μηχανισμός κίνησης, με προοδευτική έναρξη κίνησης στο άνοιγμα και επιβράδυνση στο κλείσιμο, θα σας γοητεύσει με τον λιτό και κομψό σχεδιασμό του. Σας επιτρέπει να ανοίξετε πύλη μήκους έως 8m και βάρους έως 500kg. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανοίξετε με απόλυτη ασφάλεια την πόρτα χρησιμοποιώντας το κλειδί χειροκίνητης αποσύμπλεξης.



24V
Τάση
του μοτέρ



8M / 500KG
Διαστάσεις και
βάρος της πύλης



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ηλιακό πάνελ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
εφεδρική
μπαταρία

ΤΑ + ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Απλή θέση σε λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης εκμάθησης. Ο μηχανισμός κίνησης μαθαίνει και καταγράφει αυτόματα τη διαμόρφωσή σας.
- Μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση χάρη στην επιβράδυνση τέρματος διαδρομής και στην αυτόματη ακινητοποίηση σε περίπτωση εμποδίου
- Φυσικό άνοιγμα της πύλης σας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Καθιστά δυνατό τον έλεγχο συρόμενων πορτών μήκους έως 8m και βάρους έως 500kg
- Αυτός ο μηχανισμός κίνησης είναι συμβατός με όλους τους τύπους ενδοσυνεννόησης με ήχο/εικόνα της αγοράς (άνοιγμα της πύλης από την ενδοσυνεννόηση).
- Αυτός ο μηχανισμός πύλης είναι συμβατός με το kit ηλιακής τροφοδοσίας με κωδ. αναφ. 114374 (προαιρετικά, δεν περιλαμβάνεται στο kit). Αυτό το kit φωτοβολταϊκής τροφοδοσίας επιτρέπει στον μηχανισμό σας να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια χωρίς να χρησιμοποιεί ρεύμα 230VAC.

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

- 1 μοτέρ 24VDC με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία
- 2 τηλεχειριστήρια 433,92 MHz με 4 κουμπιά
- 1 φανός αναλαμπής
- 1 ζευγάρι φωτοκυττάρων
- 8 κρεμαγιέρες 50cm (δηλ. 4m)





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Για όλους τους τύπους συρόμενων πορτών: ξύλινες, σιδήρου, αλουμινίου και PVC.
- Διαστάσεις και βάρος: 8 μέτρα/500 Kg μέγ.
- Δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο άνοιγμα.
- Χειροκίνητη απασφάλιση του κινητήρα.
- Κλείσιμο της αυτόματης πόρτας (μετά από καθορισμένο χρόνο) ή της ημιαυτόματης πόρτας (η πόρτα κλείνει πατώντας το τηλεχειριστήριο).
- Προοδευτική έναρξη κίνησης και επιβράδυνση τέρματος διαδρομής.
- Ρύθμιση ισχύος, ταχύτητας, επιτάχυνσης.
- Ασφάλεια: ακινητοποίηση σε περίπτωση εμποδίου και αναστροφή.
- Διέλευση πεζών: μερικό άνοιγμα της πόρτας.

Κωδ. αναφ.: 114460



3 345111 144609