

avidsen

2 YEARS
WARRANTY



Styrka300

KIT DE MOTORIZACIÓN TELESCÓPICO

Con pistón - para cancela con 2 batientes

Ref. 114153



12 V



CANCELA
CON BATIENTE



2,50 M
POR BATIENTE



150 M
POR BATIENTE



COMPATIBLE CON TODOS LOS
TIPOS DE CANCELAS



OPCIÓN
SOLAR



OPCIÓN COMPATIBLE
TELÉFONO INTELIGENTE



OPCIÓN
FOTOCÉLULAS

LA APERTURA DE SU CANCELA CON BATIENTE NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

La motorización con pistón de última generación de Aidsen es ultracompacta y discreta. Esta motorización rápida y silenciosa le encantará por su diseño sobrio y elegante. Le permite abrir una cancela de hasta 2,5 m y 150 kg por batiente.



12 V
Tensión
del motor



**2,50 M/150 KG
POR BATIENTE**

Dimensiones
y peso de la
cancela



**OPCIÓN
SOLAR**

Posibilidad de
añadir un panel
solar



**OPCIÓN COMPATIBLE
CON TELÉFONO
INTELIGENTE**

Posibilidad de controlar la
motorización a través del
teléfono inteligente



**OPCIÓN
FOTOCÉLULAS**

LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Diseño electrónico francés
- Alcance de los mandos a distancia de 80 m en campo abierto
- Parada automática de la cancela en caso de obstáculo y movimiento de retroceso para liberar el obstáculo.
- Diagnóstico automático
- Función de copia del mando a distancia
- Compatible con todo tipo de interfonos audio/vídeo
- Paso de peatón: apertura de un solo batiente
- Protección pasiva = protección contra los intentos de allanamiento
- Esta motorización de cancela es compatible con el kit de alimentación solar ref. 114374 (opcional, no incluido en este kit). Este kit de alimentación fotovoltaica permite que la motorización funcione gracias a la energía solar sin necesidad de recurrir a una conexión.

CONTENIDO DEL KIT

- 2 cilindros telescópicos eléctricos de 12 V CC con un sistema de tornillo sin fin con patas de fijación
- 1 cuadro electrónico con programación sencilla del ciclo de apertura y de cierre
- Patas y escuadra de fijación
- 2 mandos a distancia de 433,92 MHz con 4 botones
- 1 luz intermitente





FUNCIONES

- Compatible con todo tipo de cancelas (PVC, aluminio, madera calada, acero calado)
- Dimensiones y peso máx. de la cancela: 2,50 m/150 kg por batiente
- Apertura hacia el interior, ángulo máximo: 120°
- Seguridad: parada en caso de obstáculo + movimiento de retroceso
- Posibilidad de desbloquear manualmente los motores en caso de corte de corriente
- Cierre automático de la cancela (después de la temporización) o semiautomático
- Modo portilla (adaptado para cancela con un solo batiente)



¿Necesita ayuda?
Aidssy
responde sus preguntas en el sitio
www.avidsen.com

Ref. 114153

